

GENERICA

ЗАЖИМ АНКЕРНЫЙ ТИПА ЗАБ 16-35 М

Краткое руководство по эксплуатации

UZA.M.G.002.1

RU

Основные сведения об изделии

Зажим анкерный типа ЗАБ 16-35 М товарного знака GENERICA (далее – зажим) предназначен для углового, промежуточного и конечного (анкерного) крепления абонентских самонесущих изолированных проводов (СИП) напряжением до 1 кВ без несущей нейтрали на опорах и стенах. При приложении к СИП чрезмерной нагрузки зажим разрушается, предохраняя жилы СИП от обрывов.

Зажим выпускается по ТУ 27.33.13-001-83135016-2016. По техническим характеристикам зажим соответствует требованиям ГОСТ Р 51177 и рекомендациям стандартов серии EN 50483.

Меры безопасности

Все работы по монтажу и техническому обслуживанию зажима должны производиться в обесточенном состоянии электрической сети специально обученным персоналом с соблюдением требований нормативно-технической документации в области электротехники.

По истечении срока службы зажим подлежит утилизации.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование зажима осуществляется любым видом крытого транспорта по группам С и Ж ГОСТ 23216 и по группе 4(Ж2) ГОСТ 15150.

Хранение зажима осуществляется в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 60 °С.

При утилизации необходимо разделить составляющие зажима по видам материалов и сдать в специализированные организации по приёме и переработке вторсырья.

EN

Basic product data

The ZAB 16-35 M type anchor clamp of the GENERICA trademark (hereinafter referred to as the clamp) is designed for angular, intermediate and dead-end anchoring of subscriber self-bearing isolated wires (SIW) with a voltage of up to 1 kV without a messenger neutral conductor, on poles and walls. When excessive load is applied to the SIW, the clamp breaks, thereby protecting the SIW conductors from breakage.

The clamp complies with the recommendations of the EN 50483 series standards in their technical characteristics.

Safety measures

Installation and maintenance of the clamp must be carried out with the electrical network de-energized by specially trained personnel, in compliance with the requirements of the normative and technical documentation in the field of electrical engineering.

Dispose of the clamp at the end of its service life.

Transportation, storage and disposal

The clamp should be transported by any type of covered transport that protects the clamp from dirt, moisture and impact loads, at ambient temperatures from minus 50 to plus 60 °С.

The clamp should be stored in rooms with natural ventilation at ambient temperatures from minus 50 to plus 60 °С.

When disposing of the clamp, separate its components by material type and hand them over to specialized organizations for recycling and waste processing.

GENERICA

Технические данные / Technical data

Наименование показателя / Parameter denomination	Значение / Value
Количество и сечение удерживаемых жил СИП, шт.×мм ² / Quantity and cross-section of SIW conductors to be supported, pcs×mm ²	2×16-4×35
Разрушающая нагрузка / Breaking load, kgs (kN)	233 (2,3)
Масса / Mass, kg	0,14
Температура эксплуатации / Operating temperature, °C	-50...+80
Ремонтопригодность / Repairability	Неремонтопригоден / Non-repairable
Комплектность / Completeness	Зажим – 1шт, этикетка – 1экз. / Clamp – 1 pc, data sheet – 1 copy
Гарантийный срок (со дня продажи), лет / Warranty period (from the date of sale), years	8*
Срок службы, лет / Service life, years	25

*Гарантия сохраняется при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. / The warranty is valid if the purchaser complies with the rules of operation, installation, transportation and storage.

Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики. / The manufacturer reserves the right to make changes to the product design, which do not impair its performance characteristics.

Габаритные размеры / Overall dimensions

