

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Степень
защиты



8/15/20 Вт



Светодиодный
модуль



Класс
защиты I



Климатическое
исполнение



Масса, кг



-60°C...+60°C

Конструкция светильников соответствует требованиям ГОСТ 31610.0, ГОСТ IEC 60079-1. Корпусные детали выполнены из алюминиевого сплава. Защитный колпак из боросиликатного ударопрочного стекла. Для уплотнения кабеля предусмотрен кабельный ввод G3/8. Крепление осуществляется с помощью универсальной либо поворотной скобы на потолок или стену. В качестве источника света применяется светодиодный модуль, срок службы которого рассчитан на 50 000 часов.

ИЗОБРАЖЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	Артикул	МОЩНОСТЬ, Вт/ СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм	МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ	ТИП КРЕПЛЕНИЯ	РЕШЕТКА	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ
	ДБП 09-8-001	1100-00010	8/ 920	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb	ЖЕСТКОЕ НЕРЕГУЛИРУЕМОЕ	НЕТ	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	ДБП 09-15-001	1100-00090	15/ 1730	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb			
	ДБП 09-20-001	1100-00170	20/ 2300	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb			
	ДБП 09-8-011	1100-00020	8/ 920	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb		ДА	ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
	ДБП 09-15-011	1100-00100	15/ 1730	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb			
	ДБП 09-20-011	1100-00180	20/ 2300	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb			
	ДБП 09-8-101	1100-00340	8/ 920	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb		НЕТ	ТРАНЗИТНОЕ
	ДБП 09-15-101	1100-00440	15/ 1730	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb			
	ДБП 09-20-101	1100-00350	20/ 2300	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb			
	ДБП 09-8-111	1100-00370	8/ 920	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb		ДА	ТРАНЗИТНОЕ
	ДБП 09-15-111	1100-00330	15/ 1730	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb			
	ДБП 09-20-111	1100-00380	20/ 2300	1 Ex db IIB T6 Gb 1 Ex db IIC T6 Gb			