



Болторезы ручные



БРК-200



БРК_у-210

БРК (КВТ)

компактные ручные болторезы

- Диапазон резки: болты $\varnothing$ до 6 мм
- Лезвия повышенной твердости. HRC 58...64
- Специальная форма рабочей головы и угол заточки лезвий для легкой работы
- Корпус из хром-молибденовой стали CrMo-65
- Обработка поверхности: воронение
- Эргономичные рукоятки с фиксатором
- Встроенная возвратная пружина
- Материал рукояток: пластиколь
- Надежный и долговечный инструмент

Модель	$\varnothing$ болтов (мм)				Вес (кг)	Длина (мм)
	○	●	●	●		
БРК-200	6.0	5.0	4.0	3.5	0.34	205
БРК _у -210	6.0	5.0	4.0	3.5	0.32	210



БР (КВТ)

болторезы ручные

- Кованные лезвия, прошедшие специальный процесс закалки
- Лезвия повышенной твердости. HRC 56...60
- Специальная форма и заточка лезвий под углом 30°
- Легкие стальные рукоятки
- Механизм регулировки зазора лезвий с помощью бокового винта

Модель	$\varnothing$ болтов (мм)		Вес (кг)	Длина (мм)
	HRC<20	HRC<40		
БР-450	8	6	1.50	450
БР-600	10	8	2.40	600
БР-750	13	10	3.90	750
БР-900	16	12	5.40	900
БР-1200	18	14	8.20	1200

Л-БР (КВТ)

наборы запасных лезвий для БР (КВТ)



- Каждый набор состоит из 2 лезвий

Модель	Совместимость
Л-БР-450	БР-450 (КВТ)
Л-БР-600	БР-600 (КВТ)
Л-БР-750	БР-750 (КВТ)
Л-БР-900	БР-900 (КВТ)
Л-БР-1200	БР-1200 (КВТ)



Болторезы гидравлические

БРГ-12 (КВТ)

гидравлический болторез

- В комплекте:
 - гидравлический болторез БРГ-12
 - комплект режущих лезвий
 - прочный пластиковый кейс
- Резка болтов и арматуры: $\varnothing$ 4–12 мм
- Твердость лезвий HRC 52...54
- Безлюфтовая посадка лезвий
- Клапан ручного сброса давления
- Усиленная С-образная рабочая голова
- Максимальное усилие: 5 т
- Легкая и быстрая замена лезвий-расходников при сохранении функциональности инструмента
- Вес комплекта/инструмента: 2.30/1.70 кг
- Длина: 295 мм
- Габариты кейса: 350x165x80 мм



“Легкая, мощная и эргономичная гидравлика от «КВТ»: любые цепи, болты и стальная арматура.”

БРГ-16 / БРГ-22 (КВТ)

гидравлические болторезы

- В комплекте:
 - гидравлический болторез БРГ
 - комплект режущих лезвий
 - прочный пластиковый кейс
- Резка болтов и стальной арматуры
- Твердость лезвий HRC 52...54
- Безлюфтовая посадка лезвий с направляющей штока
- Клапан ручного сброса давления
- Двухскоростная помпа
- Усиленная С-образная рабочая голова

Модель	Диапазон резки (мм)	Макс. усилие (т)	Вес (кг)	Длина (мм)
БРГ-16	4–16	8	3.20	415
БРГ-22	4–22	12	4.60	490



“Быстрая замена лезвий-расходников при сохранении функциональности инструмента.”

Л-БРГ (КВТ)

наборы запасных лезвий для БРГ (КВТ)



- Каждый набор состоит из 2 лезвий

Модель	Совместимость
Л-БРГ-12	БРГ-12 (КВТ)
Л-БРГ-16	БРГ-16 (КВТ)
Л-БРГ-22	БРГ-22 (КВТ)

