

Технические характеристики

Код для заказа	7277с	7275с	7280с
Артикул	FTP-10P-Cat.3-OUT	UTP-10P-Cat.3-OUT	UTP-25P-Cat.3-OUT
Соответствие стандартам			
ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1, TIA 568-C.2, ГОСТ Р 54429, IEC61156-5-2009			
Поддерживаемые приложения			
10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive			
Характеристики			
Категория	3		
Количество пар	10	10	25
Конструкция	F/UTP	U/UTP	
Полоса пропускания	16 МГц		
Проводник (жила)			
Материал	одножильный, электротехническая медь		
Диаметр	0,49 ± 0,01 мм (24 AWG)	0,47 ± 0,01 мм (24 AWG)	
Изоляция	полиэтилен высокой плотности (HDPE)		
Диаметр по изоляции	0,90 ± 0,05 мм		
Экранирование			
Внешний экран	полиэфирная алюминиевая фольга		
Дренажный проводник	одножильный, луженая медь		
Оболочка кабеля			
Материал	полиэтилен (PE)		
Толщина оболочки	1,0 ± 0,05 мм		
Диаметр кабеля	9,0 ± 0,4 мм	9,0 ± 0,4 мм	12,0 ± 0,4 мм
Цвет	●		
Параметры кабеля			
Упаковка	фанерный барабан		
Масса кабеля	64,0 ± 0,5 кг/км	58,0 ± 0,5 кг/км	140,0 ± 0,5 кг/км
Допустимое растягивающее усилие	не более 110Н		
Допустимый радиус изгиба	не менее 10Ø кабеля		
Допустимая температура хранения	от -40 до +60 °C		
Допустимая температура эксплуатации	от -40 до +60 °C		
Допустимая температура монтажа	от -10 до +50 °C		
Электрические характеристики			
Волновое сопротивление	100 ± 15 Ом		
Разброс задержки распространения (1~16МГц)	≤20нс/100 м		
Омическая асимметрия	≤5%		

Патч-панели

Модули Keystone Jack

Розетки, корпуса розеток, вставки

Патч-корды

Коннекторы

Кроссовое оборудование

Инструмент и тестеры

