

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт



CT21127HMX CT21127HMX-2 BVC CT21127HMX-4 BVC

Режим TURBO* - +25% к мощности
Anti Kick Back - выключает инструмент при застревании сверла в обрабатываемом материале, что защищает руку пользователя



50/100 Нм



20 V Max.

BRUSHLESS

Совместимые аккумуляторы	2 Ач, 4Ач, 5Ач, 8Ач
Частота вращения шпинделя	0-450 / 0-1700 (2100*) об/мин
Частота ударов	0-7500 / 0-32000 уд/мин
Крутящий момент (мяг/жест)	50 / 100 Нм
Размер зажимаемой оснастки	1,5-13 мм
Мак диаметр сверления (бетон)	12 мм
Мак диаметр сверления (металл)	13 мм
Мак диаметр сверления (дерево)	38 мм
Вес	1,24 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт



CT21093HMX CT21093HMX-2 BVC CT21093HMX-4 BVC

BRUSHLESS

50/75 Нм



20 V Max.



Совместимые аккумуляторы	2 Ач, 4Ач, 5Ач, 8Ач
Частота вращения шпинделя	0-500 / 0-2000 об/мин
Частота ударов	0-7500 / 0-30000 об/мин
Крутящий момент (мяг/жест)	1,5-13 мм
Размер зажимаемой оснастки	50 / 75 Нм
Мак диаметр сверления (бетон)	16 мм
Мак диаметр сверления (металл)	13 мм
Мак диаметр сверления (дерево)	45 мм
Вес	1,39 кг

Аккумуляторная дрель-шуруповерт



CT21076HMX CT21076HMX-2 BVC CT21076HMX-4 BVC



35/55 Нм



20 V Max.

Совместимые аккумуляторы	2 Ач, 4Ач, 5Ач, 8Ач
Частота вращения шпинделя	0-400 / 0-1500 об/мин
Размер зажимаемой оснастки	1,5-13 мм
Крутящий момент (мяг/жест)	35 / 55 Нм
Мак диаметр сверления (металл)	13 мм
Мак диаметр сверления (дерево)	40 мм
Мак диаметр самореза	10 мм
Вес	1,18 кг

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт



CT21075HMX CT21075HMX-2 BVC CT21075HMX-4 BVC



35/55 Нм



20 V Max.

Совместимые аккумуляторы	2 Ач, 4Ач, 5Ач, 8Ач
Частота вращения шпинделя	0-400 / 0-1500 об/мин
Частота ударов	0-6000 / 0-22500 уд/мин
Крутящий момент (мяг/жест)	35 / 55 Нм
Размер зажимаемой оснастки	1,5-13 мм
Мак диаметр сверления (бетон)	16 мм
Мак диаметр сверления (металл)	13 мм
Мак диаметр сверления (дерево)	40 мм
Вес	1,24 кг

Аккумуляторная дрель-шуруповерт



CT21090HMX CT21090HMX-2 BVC CT21090HMX-4 BVC

BRUSHLESS

50/75 Нм



20 V Max.



Совместимые аккумуляторы	2 Ач, 4Ач, 5Ач, 8Ач
Частота вращения шпинделя	0-500 / 0-2000 об/мин
Частота ударов	-
Крутящий момент (мяг/жест)	1,5-13 мм
Размер зажимаемой оснастки	50 / 75 Нм
Мак диаметр сверления (бетон)	16 мм
Мак диаметр сверления (металл)	13 мм
Мак диаметр сверления (дерево)	45 мм
Вес	1,39 кг