



Патч-корд (Patch-cord) – отрезок многожильного Lan-кабеля (7х0,16мм), оконеченный с обоих концов коннекторами типа 8P8C (RJ45).

Цвет: Серый

Длина: 0,3м

Оболочка: LSZH

Коммутационный шнур (еще одно название патч-корда) является одним из основных элементов СКС. Он может использоваться для подключения различных электрических устройств, соединения активного сетевого оборудования, в том числе – подключения компьютеров к коммутационным розеткам в локальной сети и т.д. Защелка коннектора защищена от поломки специальным колпачком патч-корда.

Бренд: SUPRLAN

Страна производства: КИТАЙ

Гарантия: 1 год

Упаковка: п/э пакет 1 шт

Ширина, мм: 220

Глубина, мм: 170

Высота, мм: 10

Вес, кг: 0.025

Категория: 5е

Полоса пропускания, МГц: 100

Материал токопроводящей жилы: Cu

Диаметр токопроводящей жилы: 26AWG (7х0,16мм)

Материал изоляции токопроводящей жилы: Полиэтилен

Тип коннектора: RJ45/8P8C-RJ45/8P8C

Тип проводников: Многожильный (Stranded)

Экранирование: UTP (U/UTP) без экрана

Защитный колпачок: Заливной, с защитой защелки

Внешний диаметр кабеля, мм: 4.9

Материал оболочки: LSZH

Цвет оболочки: Серый (Gray)

Соответствие стандартам: ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568, EN 50173

Поддерживаемые приложения: 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155

Длина, м: 0.3

Допустимая температура монтажа, °C: от 0 до +60

Допустимая температура эксплуатации, °C: от -20 до +60

Срок службы: Не менее 15 лет