



СВЕТИЛЬНИК TLM 1xE27 OL



Модель	TLM 1xE27 OL
Артикул	83285

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	1x15 Вт
Тип лампы	КЛЛ E27
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP65
Класс защиты	II класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	363x132x75
Климатическое исполнение	УХЛ2
Способ монтажа	на потолок, в потолок, на стену, в стену/на лоток
Блок аварийного питания	нет

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус - ударопрочный поликарбонат (PC) белого цвета.
- Оптическая система - призматический (CL), либо опаловый рассеиватель (OL) из поликарбоната.
- Источник питания - Helvar, OSRAM, VS или аналогичный.
- В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час (базовое исполнение) или 3 часа (под заказ). Тип аварийного светильника - автономный с тремя вариантами режимов работы: EM0 - непостоянного действия; EM1 - постоянного действия; EM2 - комбинированный тип.
- Источник света - КЛЛ под патрон E27.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- Антивандальный комплект (Комплект ART9120 для TLM - код для заказа 15534).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Тоговые залы, магазины.
- Киноконцертные залы.
- Конференц-залы, выставочные помещения.
- Автомобильные салоны.
- Помещения общественного питания.
- Вокзалы, аэропорты.
- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
- Склады. Гаражи. Подземные паркинги.
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки.

УСТАНОВКА

- Крепятся непосредственно на поверхность потолка, либо стены.
- Встраиваются в подвесные потолки типа Армстронг, Грильято, либо Гипсокартон.
- Встраиваются в нишу стены из Гипсокартона



АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Комплект ART9120 для TLM	15534
2		Панель лицевая (600х600 мм) для TLM	84794
3		Установочный комплект (Армстронг)	83575
4		Установочный комплект (в стену, в потолок)	83568