GL-MC-UTPG-SFPG-F

Медиаконвертер неуправляемый, UTP-SFP, 10/100/1000Мбит/с



GL-MC-UTPG-SFPG-F представляет собой более функциональную версию модели GL-MC-UTPGSFPG. Его особенностью нового конвертера является поддержка скоростей 10/100/1000 Мбит/с с автоопределением на медном (RJ-45) интерфейсе устройства.

ООО "Электротехмонтаж" (ЭТМ) 2018 All Rights reserved

GL-MC-UTPG-SFPG-F

Медиаконвертер неуправляемый, UTP-SFP, 10/100/1000Мбит/с

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Режим работы, Мбит/с	10/100/1000
Поддерживаемые стандарты	IEEE802.3 10Base-T Ethernet, IEEE802.3u,100Base-TX Fast Ethernet, 1000Base-T/X IEEE802.3x Flow Control
Встроенная оптика, нм	SFP-слот
Дальность, км	Параметры зависят от установленного SPF-модуля Витая пара CAT5: 0,1
Интерфейсы	Параметры зависят от установленного SPF-модуля
Режимы конвертирования	Store and Forward mode, Cut-Through mode
Буфер памяти, Кб	Встроенная RAM память 128
Управление потоком передачи данных	Full duplex: flow control; Управление потоком передачи данных Half duplex: back pressure
Jumbo Frame	9k
BER (к-т битовых ошибок)	<10^-9
Время между сбоями, ч	100 000
LED индикация	POER (питание), FX LINK/ACT (состояние оптической линии), FDX (full duplex), TX LINK/ACT (состояние медной линии), TX 100 (скорость медного соединения 100M), FX100(скорость оптического соединения 100M)
Питание, В	AC90~264/DC100~380 на входе, 5V1A на выходе
Потребляемая мощность, Вт	<2
Температура, °C	Эксплуатация от 0 до +85, Хранение от -40 до +85
Влажность, %	Эксплуатация от 5 до 90, Хранение от 5 до 90 без конденсата
Габариты изделия, мм	70 x 26 x 93
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка
Гарантия	1 год
Функция LFP	у модели с 2020г. есть

ООО "Электротехмонтаж" (ЭТМ) 2018 All Rights reserved