Набор коронок Bi-Metall 16-67 мм

HSSE-Co8 (M42) • 14 предметов

арт. 1014301010011



4-6 TPI

глубина до 38 мм

пластиковый кейс

ОБЗОР НАБОРА

Bi-Metall HSSE-Co8 (M42) • переменный шаг 4-6 TPI • безударное сверление

Назначение

Набор биметаллических коронок для получения отверстий в стали, нержавеющей стали и цветных металлах. Режущая часть выполнена из HSSE-Co8 (M42) с 8% кобальта. Применяется с дрелями и сверлильными станками в безударном режиме.

Режущая часть: HSSE-Co8 (M42), 8% Co

ДИАПАЗОН
16-67 мм
9 шт. коронок

ГЛУБИНА
38 мм
максимальная

МАТЕРИАЛ
M42 Co8%
HSSE-Co8

КОМПЛЕКТ
14 шт.
пластиковый кейс

Состав набора

9	**коронок**	16; 19; 22; 29; 35; 44; 52; 57; 67 мм
1	**ключ шестигранный**	4 мм
2	**оправки**	для коронок 14-30 мм и 32-210 мм
-	**кейс**	компактный пластиковый, с ложементом
2	**центрирующих сверла**	HSSE-Co5, Ø6,35 мм

Конструкция и режим

HSSE-Co8	режущая кромка из M42, 8% Co
4-6 TPI	переменный шаг зубьев
38 мм	максимальная глубина сверления
1,25 мм	толщина корпуса коронки
5 мм	усиленное основание коронки

Рекомендуемые материалы

- сталь и легированная сталь до 1000 Н/мм²
- нержавеющая сталь
- алюминий и цветные металлы
- дерево, МДФ, ПВХ, гипсокартон

РАЗМЕРНЫЙ РЯД КОРОНОК

Диаметры, рабочая глубина, шаг зубьев и рекомендуемые обороты

Диаметр, мм	Глубина, мм	Шаг зубьев	Рекомендуемые обороты
16	38	4-6 TPI	597 об/мин
19	38	4-6 TPI	503 об/мин
22	38	4-6 TPI	434 об/мин
29	38	4-6 TPI	329 об/мин
35	38	4-6 TPI	273 об/мин
44	38	4-6 TPI	217 об/мин
52	38	4-6 TPI	184 об/мин
57	38	4-6 TPI	168 об/мин
67	38	4-6 TPI	143 об/мин

Рекомендации по применению

- работать дрелью или сверлильным станком только в безударном режиме
- подбирать оправку по диаметру коронки: 14-30 мм или 32-210 мм
- при сверлении металлов использовать подходящую СОЖ для увеличения ресурса коронки
- обороты снижать с увеличением диаметра и учитывать свойства обрабатываемого материала

Указанные режимы и параметры применения являются рекомендованными.