Кроссы и шкафы оптические

Уличные напольные шкафы ВОКС-УФП

Уличный ОРШ типа ВОКС-У-720 (30П) предназначен для подключения до 640 волокон стороны абонента. ВОКС-У-720 (30П) состоит из собственно шкафа и цоколя, в котором могут располагаться запасы кабелей и муфты. УОРШ этого типа предназначены для установки на специализированном фундаментном блоке ALS, который закапывается в грунт.



Ввод оптических кабелей осуществляется через отверстия в фундаменте.

Для предотвращения преждевременной коррозии цоколя предусмотрено основание из толстостенных стальных профилей, которое располагается между цоколем и фундаментом.

Технические характеристики

	ВОКС-УФП-720 (30)
Макс. число оптических портов SC (LC)	720 (1440)
Макс. число кроссовых блоков 5	(по 6 модулей)
Макс. число кроссовых модулей	30
Макс. число разветвителей (1х32)	20
Макс. число вводимых ОК	20
Габариты, мм	890х1850х410
Масса (без фундамента), кг	157



Внутри шкафа ВОКС-У-720 (30П) находятся линейный кросс ёмкостью до 48 ОВ, абонентский кросс ёмкостью до 640 ОВ и планарные оптические разветвители.

131004-00190	Шкаф с цоколем ВОКС-УФП-720(30П) с кронштейном и органайзером (корпус)
131004-00168	Блок кроссовый 19" 2U на 4 модуля П КБ4-П ВОКС-ФП (корпус)
131004-00173	Блок кроссовый 19" 3U на 6 модулей П КБ6-П ВОКС-ФП (корпус)
131004-00193	Модуль кроссовый поворотный П-08SC-08SC/APC-08SC/APC ВОКС-У
131004-00195	Модуль кроссовый поворотный П-12SC-12SC/APC-12SC/APC ВОКС-У
131004-00197	Модуль кроссовый поворотный П-16SC-16SC/APC-16SC/APC ВОКС-У
131004-00199	Модуль кроссовый поворотный П-24SC-24SC/APC-24SC/APC ССД ВОКС-У
110504-00010	Фундамент телекоммуникационного шкафа 686х308мм