



Втычные клеммы ZK4-3P

Проходные с 3 соединениями – ширина 6 мм



ZK4-3P



Ширина 6 мм

Описание

Обладает теми же функциями, что и клемма ZK4, с добавлением возможности распределения или разветвления по 3 проводникам.

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
Проходные 3 соединения	Серый	ZK4-3P	1SNK706011R0000	50	11,00
	Синий	ZK4-3P-BL	1SNK706021R0000	50	11,00
	Оранжевый	ZK4-3P-OR	1SNK706031R0000	50	11,00

Основные технические данные

Подключающая способность	МЭК	Инструкции по монтажу
1 проводник на зажим	Жесткие – одножильные / многожильные 0,5-6 мм² Гибкие 0,5-4 мм² с неизолированным наконечником 0,5-4 мм² с изолированным наконечником 0,5-4 мм²	DIN-рейка Длина заделки изоляции
2 проводника на зажим	Гибкие, с двойным наконечником 0,5-1 мм²	Инструмент (для гибкого провода без наконечника)
Номинальный ток / номинальное сечение	32 A / 4 мм²	
Номинальный выдерживаемый кратковременный ток (1 с)	480 A	
Номинальные или максимально допустимые значения тока короткого замыкания (в конкретных условиях)		
Номинальное напряжение	1000 В	
Выдерживаемое импульсное напряжение	8000 В	
Защита	IP20	

Повышенная защита класса «Ex e» 630 В 29 A IEC/EN 60079-7 - IM2 II 2 GD Ex eb I/II/III

Данные присоединения сечения для одного жесткого – одножильного/многожильного – гибкого провода (если применимо) составляют обязательную информацию в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA. Все прочие данные предоставляются как вспомогательная информация. Более подробные сведения приводятся в сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.te.com>



Аксессуары

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
1 Торцевые фиксаторы 5,2 мм	Темно-серый	BAZ1	1SNK900002R0000	20	5,30
2 Торцевые изоляторы 2 мм	Темно-серый	EK2.5-3P	1SNK705911R0000	20	2,42
3 Перемычки 2 полюса 41 А	Оранжевый	JB6-2	1SNK906302R0000	50	1,30
3 полюса		JB6-3	1SNK906303R0000	50	2,10
4 полюса		JB6-4	1SNK906304R0000	50	2,90
5 полюсов		JB6-5	1SNK906305R0000	50	3,60
10 полюсов		JB6-10	1SNK906310R0000	20	7,40
50 полюсов		JB6-50	1SNK906350R0000	10	38,10
4 Разделители цепей 3 мм	Темно-серый	CS-R3	1SNK900107R0000	20	6,44
5 Тестовые адаптеры Для тестовых штекеров диаметром 2 мм	Темно-серый	TP2	1SNK900203R0000	20	1,73
Для тестовых штекеров диаметром 4 мм		TP4	1SNK900205R0000	20	2,41
6 Тестовые соединители Торцевой модуль, 5,2 мм	Темно-серый	TC5-R1	1SNK900201R0000	10	5,23
7 Промежуточные элементы 0,8 мм	Темно-серый	ES-TC6	1SNK900105R0000	10	0,80
8 Маркеры клеммных соединений Чистая карта	Белый	MC612	1SNK150000R0000	22	10,00
		MC612PA	1SNK159999R0000	20	11,00
Универсальный держатель маркеров проводов	Серый	UMH	1SNK900611R0000	10	0,20

Полный список аксессуаров указан в технических характеристиках клеммного соединения. Некоторые аксессуары, например переключатели, могут изменять номинальные характеристики клеммного соединения. Полная информация содержится на страницах каталога аксессуаров.

Заземляющие втычные клеммы

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
Заземляющие Профиль совмещен с ZK4-3P	Зелено-желтый	ZK4-PE-3P	1SNK706151R0000	20	15,70

