150049. г. Ярославль, пр-т
Толбухина, 17а, оф.311
+7 800 200-15-73
+7 4852 45-74-42
info@idn500.ru

ООО ПК «Технология» ИНН: 7604290070,
КПП: 760401001, ОГРН: 1157627031242
р/с: 40702810502910001362 в АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК: 044525593 Кор./счет: 30101810200000000593
150000, г. Ярославль, ЦОС а/я 1121

ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ
Столбик парковочный съемный серии «Город»



Сведения об изделии

Столбик парковочный съемный относится к дорожным заграждениям и является результативным средством обеспечения безопасности пешеходов и автотранспорта, так же он служит для ограждения

Технические характеристики

Материал изделия	Труба электросварная прямошовная холоднокатаная ГОСТ 10704-91
Марка стали	08ПС
Диаметр трубы, мм	76
Толщина стенки трубы, мм	1,5
Высота над уровнем грунта, мм	750
Общая высота столбика, мм	1000
Наличие крепления для цепи	да
Наличие ключа для столбика	да
Покрытие	краска порошковая
Крепление	Бетонирование на глубину 250 мм
Светоотражающая наклейка красного цвета	2 шт.
Тип упаковки	Картон
Комплектность упаковки	6 шт.
Масса 1 шт., кг	3,62

Эксплуатация, транспортировка и хранение

Температурный диапазон эксплуатации от -50 до +50°С. Эксплуатация изделия должна производится в соответствии с технологическим режимом, на который оно рассчитано. Столбики парковочные хранят в сухих закрытых и проветриваемых помещениях. В помещениях для хранения не должно быть химических веществ, вызывающих коррозию металла. Во время транспортировки и хранения следует избегать попадания воды на изделия. Перевозят изделия любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки, установленных для данного вида транспорта.

Монтаж столба осуществляется методом бетонирования. На месте установки столба посредством бура делается отверстие. В отверстие устанавливается и фиксируется в строго вертикальном положении бетонируемая съемная часть столба - профильная труба (на глубину 250 мм). Затем, в отверстие до уровня грунта заливается бетон марки М350 или выше. После высыхания бетона к полученной платформе крепится видимая часть столбика (высотой 750 мм). Крепится столбик парковочный съемный серии «Город» при помощи трёх штифтов. Когда ключ поворачивается штифты фиксируют столбик в забетонированной платформе, а дополнительная фиксация обеспечивается выдвигающимся элементом.

Гарантии производителя

Гарантийный срок хранения изделий с покрытием порошковая краска – 3 месяца. Гарантийный срок хранения изделий с покрытием грунт + порошковая краска – до 12 месяцев. Гарантия распространяется на любые несоответствия в изделии, вызванные дефектами производства или материала. Гарантия не распространяется на несоответствия в изделии, полученные при механическом повреждении корпуса или покрытия изделия.

150049. г. Ярославль, пр-т
Толбухина, 17а, оф.311
+7 800 200-15-73
+7 4852 45-74-42
info@idn500.ru

ООО ПК «Технология» ИНН: 7604290070,
КПП: 760401001, ОГРН: 1157627031242
р/с: 40702810502910001362 в АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК: 044525593 Кор./счет: 30101810200000000593
150000, г. Ярославль, ЦОС а/я 1121

Наименование изделий:	**Столбик парковочный съемный серии «Город»**
Количество, шт.	
Дата изготовления (месяц и год):	
Продавец:	ООО ПК «Технология»
Дата продажи:	