013 862
Плашка

- Применяется для обработки цилиндрической трубной резьбы G с углом профиля 55°
- Изготовлены из быстрорежущей стали HSS (аналог P6M5)
- Для обработки материалов с пределом прочности 200-900 Н/мм² (27HRC)
- Подходят только для ручного нарезания резьбы

G | HSS | Тип N | DIN 5158 | DIN EN 24231 | 55°

NORGAU

P	M	K	N	S	H	O
●		●	●			

Принадлежности

Стр. 85 Стр. 89



G	Шаг ниток/дюйм	Внешний диаметр мм	Высота мм	Артикул
G 1/8	28	30	11	013 862 170
G 1/4	19	38	10	013 862 220
G 3/8	19	45	14	013 862 240
G 1/2	14	45	14	013 862 260
G 5/8	14	55	16	013 862 280
G 3/4	14	55	16	013 862 300
G 7/8	14	65	18	013 862 310
G 1"	11	65	18	013 862 320
G 1 1/8	11	75	20	013 862 330
G 1 1/4	11	75	20	013 862 340

G	Шаг ниток/дюйм	Внешний диаметр мм	Высота мм	Артикул
G 1 3/8	11	90	22	013 862 350
G 1 1/2	11	90	22	013 862 370
G 1 5/8	11	90	22	013 862 380
G 1 3/4	11	105	22	013 862 390
G 2"	11	105	22	013 862 410
G 2.1/4	11	120	22	013 862 430
G 2.1/2	11	120	22	013 862 450
G 2.3/4	11	120	22	013 862 470
G 3''	11	130	25	013 862 490

013 865
Плашка

- Применяется для обработки цилиндрической резьбы Витворта (BSW) с углом профиля 55°
- Изготовлены из быстрорежущей стали HSS (аналог P6M5)
- Для обработки материалов с пределом прочности 200-900 Н/мм² (27HRC)
- Подходят только для ручного нарезания резьбы

BSW | HSS | Тип N | DIN 223 | EN 22568 | 55°

NORGAU

P	M	K	N	S	H	O
●		●	●			

Принадлежности

Стр. 85 Стр. 89



BSW	Шаг ниток/дюйм	Диаметр мм	Высота мм	Артикул
BSW 1/16	60	16	5	013 865 130
BSW 3/32	48	16	5	013 865 150
BSW 1/8	40	20	5	013 865 170
BSW 5/32	32	20	5	013 865 180
BSW 3/16	24	20	5	013 865 190
BSW 7/32	24	20	5	013 865 200
BSW 1/4	20	20	5	013 865 220
BSW 5/16	18	25	9	013 865 230
BSW 3/8	16	30	11	013 865 240
BSW 7/16	14	30	11	013 865 250
BSW 1/2	12	38	14	013 865 260
BSW 9/16	12	38	11	013 865 270
BSW 5/8	11	45	18	013 865 280

BSW	Шаг ниток/дюйм	Диаметр мм	Высота мм	Артикул
BSW 3/4	10	45	18	013 865 300
BSW 7/8	9	55	22	013 865 310
BSW 1''	8	55	22	013 865 320
BSW 1 1/8	7	65	25	013 865 330
BSW 1 1/4	7	65	25	013 865 340
BSW 1 3/8	6	65	25	013 865 350
BSW 1 1/2	6	65	25	013 865 370
BSW 1 1/2	6	75	30	013 865 375
BSW 1 5/8	5	75	30	013 865 380
BSW 1 3/4	5	90	36	013 865 390
BSW 1 7/8	4,5	90	36	013 865 400
BSW 2''	4,5	90	36	013 865 410

