Кабель оптический DisplayPort v1.4 UHD 8K 60Hz высокоскоростной HBR3 32.4 Гбит/с игровой для проектора монитора HDTV

Модель: GCR-DPAOC



Бренд	GCR
Тип	Кабель DisplayPort
Версия кабеля v0.0	DP 1.4
Длина	1.0 - 100.0
Контакт А	DisplayPort [штекер]
Контакт Б	DisplayPort [штекер]
Материал проводника	медь + оптоволокно
Материал изоляции	огнестойкий TPE пластик
Совместимость с устройствами	компьютер, ноутбук, монитор, плазма, проектор
Цвет	Черный

ОПИСАНИЕ

Особенности:

- Волоконно-оптический кабель DP v1.4
- Надёжное соединение с нулевой потерей сигнала на дальние расстояния
- Поддержка 8K UltraHD 60Hz, 4K UltraHD 144Hz, 3D
- Стабильная скорость передачи данных 32.4 Гбит/с
- Поддержка HBR3, HDCP 1.4/2.2
- Передача несжатых цифровых каналов
- Plug&Play. Не требует установки драйверов
- Гибкая TPE оболочка
- Защита от электромагнитных помех
- Сверхпрочный корпус из цинкового сплава
- Позолоченные разъемы 24K GOLD



Артикулы:

- GCR-54778 - 1.0m
- GCR-54779 - 2.0m
- GCR-54780 - 3.0m
- GCR-54781 - 5.0m
- GCR-54730 - 10.0m
- GCR-54729 - 15.0m
- GCR-54731 - 20.0m
- GCR-54782 - 25.0m
- GCR-54732 - 30.0m
- GCR-54733 - 40.0m
- GCR-54734 - 50.0m
- GCR-54784 - 60.0m
- GCR-54740 - 70.0m
- GCR-54785 - 80.0m
- GCR-54786 - 90.0m
- GCR-54741 - 100.0m

Описание:

Оптический кабель DP v1.4 позволяет передавать на большие расстояния видеоданные высокого разрешения и многоканальные аудиосигналы с компьютера, ноутбука, ТВ приставки или другого источника воспроизведения на телевизор, монитор или проектор.

Волоконно-оптический кабель DP v1.4 от GCR имеет широкую полосу пропускания HBR3 и поддерживает передачу сигнала 8K Ultra HD при 60 Гц, 4K при 144 Гц и визуальные эффекты 3D, обеспечивая стабильное соединение с нулевой потерей сигнала на большие расстояния. Пожалуйста, убедитесь, что входное устройство и монитор поддерживают разрешение, которое вы хотели бы получить.

Обратите внимание: кабель является однонаправленным, пожалуйста, убедитесь в правильном направлении при подключении. Разъем с пометкой «Sourse» подключается к источнику сигнала (компьютер, ноутбук или другого устройства источника DP), разъем с надписью «Display» к приёмнику (телевизор, компьютерный монитор, проектор и т.д.).

Защитная оболочка из огнестойкого TPE пластика, позолоченные разъемы 24K и покрытие из цинкового сплава обеспечивают долговечность, прочность, отличную производительность и надежное подключение. Кабель обладает повышенной гибкостью, мало весит и прост в эксплуатации, не требуя установки драйверов, поэтому его также можно использовать как портативный вариант.

Характеристики:

- Тип разъемов: стандарт DisplayPort [штекер] M/M
- Материал проводника: медь + оптоволокно
- Материал корпуса: Цинковый сплав
- Коннекторы/контакты: позолоченные 24K GOLD
- Защита от электромагнитных помех: да
- Тип оболочки: TPE
- Диаметр кабеля: 4,6mm
- Поддержка 8K UltraHD 60Hz (7680x4320), 4K UltraHD 144Hz (3840x2160), 3D
- Режим передачи: HBR3 (8.10 Гбит/с на канал, 4 полосы)
- Пропускная способность интерфейса: 32.4 Гбит/с
- Поддержка HDCP 2.2