



Длинногубцы радиомонтажные, загнутые на 45°

- Для резки твердой и мягкой проволоки
- Для удержания, захвата, изгибания и резки
- Режущие кромки дополнительно прошли индуктивную закалку
- С лезвием и отверстием для горелки
- С длинными плоско-круглыми губками, изогнутыми на 45°
- Поверхности захвата с зубцами
- Встроенный гаечный ключ
- Ручки с пластмассовым покрытием
- Из инструментальной стали, кованой, закаленной в масле

SKU: 141-62-170

Примечания по безопасности



Используйте инструменты только для указанной цели.
Перед использованием отрезных режущих инструментов, применяйте защиту тела, такую как защита лица, глаз и / или рук.
Остерегайтесь надорванных концов проволоки!

Общая информация

Исполнение 62

Простой дизайн исполнения 62 сразу же обращает внимание на самые важные характеристики. Ручки с пластиковым покрытием, нанесенным методом погружения, обеспечивают оптимальную фиксацию и комфортабельное использование даже при длительных нагрузках. Клещи выполнены из инструментальной, специальной инструментальной или хром-ванадиевой стали методом штампованной поковки и закалены в масле. Кроме того, они отшлифованы с высочайшей точностью и дополнительно прошли индуктивную закалку, что гарантирует наилучшие результаты.



Просто все держать под контролем

Нередко с места ведения высотных монтажных работ открывается хороший вид, но эти работы всегда связаны со сложностями. Здесь, при небольшой свободе движения, каждая операция монтажника должна быть под контролем, кроме того, необходимо обеспечить безопасность человека, оборудования и инструмента. С промышленным инструментом «NSW» все эти аспекты находятся под контролем. Их эргономичная конструкция бережет силы, даже если приходится держать руки над головой. А защищенный системой «SystemClip» инструмент точно не упадет вниз. Работа становится одновременно легче и безопаснее.

Скачиваний



141-62-205.jpg



detail_141-62-205_1501122250.jpg

Технические данные

141-62-170

	Длина - mm	170
	Длина - in	6 3/4
	Форма губки	⌀
	Форма резки	
	Мягкая проволока (220 Н/мм²) Медь, алюминий, пластик - режущая способность - Ø mm	2,5
	Гвоздь средней жесткости (750 Н / мм²), шпилька - режущая способность - Ø mm	1,6
	Твердая проволока (1800 Н / мм²), проволочный трос, стальной канат - режущая способность - Ø mm	-
	Угол головки инструмента	45°
	Размер ключа - mm	15
	Стандарты DIN — национальные, европейские и международные	DIN ISO 5745
	Твердость режущей кромки - HRC	57 - 59
	Вес - g	125
	Единица упаковки	6
	Штрих-код	40 03758 14187 8