МУФТА МТОК-Р6/144-1КС4845 ССД

Номенклатурный номер: **130105-01068**









Комплектация

Корпус (оголовник, кожух, хомут)	1 шт.
Кассета КС-4845	1 шт.
Гильзы КДЗС 4525	20 шт.
Комплект маркеров и стяжек	1 шт.
Силикагель (пакет)	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

Маркировка

МТОК	—	муфта тупиковая оптическая
Р6	—	оголовник типа Р, кожух тип 6
144	—	емкость муфты 144 ОВ
1	—	одна кассета в комплекте
КС4845	—	кассета КС-4845
К	—	наличие КДЗС

Предназначена для монтажа подвесных самонесущих ОК, оптических кабелей с вынесенным силовым элементом типа «8», а также городских кабелей любых конструкций. В муфте предусмотрен овальный ввод для транзитной петли оптических модулей без разрезания. Выкладка петли модулей осуществляется на лотке с противоположной стороны от кассет.

Способ герметизации корпуса с оголовником - механический. Осуществляется при помощи эластичной кольцевой прокладки и армированного пластикового хомута с самозатягивающимся замком. Замок хомута сконструирован таким образом, что при открывании защелка трансформируется в рычаг, обеспечивающий легкое снятие хомута с муфты.

Внутри муфты установлен лоток с кассетой КС-4845 с литым ложементом для 48 сварных соединений. Конструкция кассеты позволяет произвести установку до двух оптических планарных мини-разветвителей (с размерами корпуса 60х7х4 мм.), заводить модули с ОВ с двух углов и осуществлять изменение направления укладки запаса волокон.

Ввод кабеля, крепление и герметизация осуществляются с помощью резьбовых фитингов, отлитых непосредственно на оголовнике муфты. Муфта имеет один овальный и три круглых патрубка с фитингами, герметизация вводимых кабелей осуществляется также механическим способом.

В случае необходимости установки муфт на опорах предлагается дополнительно приобрести специально разработанный уникальный кронштейн для подвески или устройство УПМК-П для запаса ВОК ССД. Конструкция кронштейна и УПМК-П позволяет снимать муфту с опоры и устанавливать ее обратно без необходимости повторной фиксации или использования специального инструмента и расходных материалов в виде, например, монтажной ленты.

Характеристики

Тип кассет	КС-4845
Макс. кол-во кассет:	3
Тип КДЗС	ССД КДЗС 4525
Макс. кол-во сплиттеров	2
Кол-во вводов:	
- круглый, до 16 мм	3
- овальный, до 16мм/транзит	2/1
Герметизация корпуса	Хомут
Герметизация вводов	Механическая
Температура эксплуатации, ºС	-60 до +70
Габаритные размеры, мм:	
- длина	391
- диаметр	188
Масса, кг	1,3

Комплектация

Корпус (оголовник, кожух, хомут)	1 шт.
Кассета КС-4845	1 шт.
Гильзы КДЗС 4525	20 шт.
Комплект маркеров и стяжек	1 шт.
Силикагель (пакет)	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Упаковка	1 шт.

Маркировка

МТОК	—	муфта тупиковая оптическая
Р6	—	оголовник типа Р, кожух тип 6
144	—	емкость муфты 144 ОВ
1	—	одна кассета в комплекте
КС4845	—	кассета КС-4845
К	—	наличие КДЗС

Номенклатурный номер: **130105-01068**

МУФТА МТОК-Р6/144-1КС4845 ССД

2054,14 руб.

Розничная цена на 27.05.2025 (с НДС)

СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ