063 801

Головка 6-гранная торцевая 3/4” N32

- Приводной квадрат по DIN 3120 – D 20 с шариковой фиксацией
- Хромовое покрытие, шлифованная поверхность
- Применяется для ручного инструмента

Внимание: не допускается применение данных головок на ударных гайковертах!





Размер мм	L мм	d1 мм	d2 мм	t мм	Масса г	Тип	Артикул
22	50	31,2	33,0	14	178	N32-22	063 801 022
24	51	34,2	36,0	16,5	230	N32-24	063 801 024
27	52	38,0	36,0	22	240	N32-27	063 801 027
30	54	42,0	36,0	24	280	N32-30	063 801 030
32	56	44,0	36,0	26	310	N32-32	063 801 032
36	58	50,0	38,0	28	430	N32-36	063 801 036

Размер мм	L мм	d1 мм	d2 мм	t мм	Масса г	Тип	Артикул
38	28	52,0	38,0	60	500	N32-38	063 801 038
41	64	56,0	40,0	30	570	N32-41	063 801 041
46	66	62,0	42,0	32	700	N32-46	063 801 046
50	70	68,0	42,0	34	850	N32-50	063 801 050
55	76	74,0	45,0	38	1000	N32-55	063 801 055
60	78	80,0	45,0	42	1150	N32-60	063 801 060

063 803

Головка 12 –гранная торцевая ¾”

- Приводной квадрат по DIN3120 – D 20 шариковой фиксацией
- Хромовое покрытие, шлифованная поверхность
- Применяется для ручного инструмента

Внимание: не допускается применение данных головок на ударных гайковертах!





Размер мм	L мм	d1 мм	d2 мм	t мм	Масса г	Тип	Артикул
19	50	29	33	12	165	ND32-19	063 803 019
21	50	31	33	12	165	ND32-21	063 803 021
22	50	32	36	12	215	ND32-22	063 803 022
23	50	33	36	12	215	ND32-23	063 803 023
24	51	34	36	16	225	ND32-24	063 803 024
26	52	38	36	16	225	ND32-26	063 803 026
27	52	38	36	18	225	ND32-27	063 803 027
28	52	40	38	18	265	ND32-28	063 803 028
29	52	40	38	18	255	ND32-29	063 803 029
30	54	42	38	20	285	ND32-30	063 803 030

Размер мм	L мм	d1 мм	d2 мм	t мм	Масса г	Тип	Артикул
32	56	44	38	22	305	ND32-32	063 803 032
34	56	46	38	22	320	ND32-34	063 803 034
36	58	50	42	24	425	ND32-36	063 803 036
38	60	52	45	24	490	ND32-38	063 803 038
41	62	56	45	27	560	ND32-41	063 803 041
46	68	62	47	30	660	ND32-46	063 803 046
50	72	68	48	33	815	ND32-50	063 803 050
55	76	74	48	36	1050	ND32-55	063 803 055
60	78	80	48	39	1100	ND32-60	063 803 060

063 881

Трещотка 3/4" N32R24

- Хромованадиевая сталь
- С механическим переключением вращения
- Количество зубьев в трещотке - 24



Размер квадрата дюйм	Общая длина мм	Масса г	Тип	Артикул
3/4	500	1 860	N32R24	063 881 003