

ULTRA 775 - пробойники отверстий в металле

Размерный ряд и диаметры предварительных отверстий



Назначение

Пробойники ULTRA серии 775 предназначены для быстрого получения отверстий в листовых материалах. Трёхточечная геометрия обеспечивает точное пробивание и помогает снизить деформацию листа.

По каталогу ULTRA:

Толщина листа - до 2 мм. Применение: листовая и нержавеющая сталь, цветные металлы и пластики.

Размерная таблица

Артикул	Диаметр пробойника, мм	Предварительное отверстие под болт, мм
775-127	12,7	10
775-140	14,0	10
775-152	15,2	12
775-160	16,0	12
775-186	18,6	12
775-190	19,0	12
775-200	20,0	12
775-204	20,4	12
775-210	21,0	12
775-220	22,0	12
775-225	22,5	12
775-250	25,0	12
775-254	25,4	12

Диаметр предварительного отверстия указан для установки тягового болта пробойника.

Размерная таблица - продолжение

Артикул	Диаметр пробойника, мм	Предварительное отверстие под болт, мм
775-283	28,3	14
775-290	29,0	14
775-300	30,0	14
775-310	31,0	14
775-320	32,0	14
775-325	32,5	14
775-340	34,0	14
775-350	35,0	14
775-400	40,0	14
775-510	51,0	18
775-640	64,0	18
775-760	76,0	18

Сфера применения



Листовая сталь

низкоуглеродистая сталь



Нержавеющая сталь

листовые материалы



Цветные металлы

алюминий, медные сплавы и др.



Пластики

листовые полимерные материалы

Рекомендация по применению

Требуется предварительное отверстие (+1 мм от диаметра тянущего болта).
На режущие кромки наносить пластичную смазку.