



SLIM

пылевлагозащищенный LED-светильник

Светильник SLIM предназначен для освещения помещений с высокой концентрацией пыли и влаги: автомойки, парковки, склады, производственные цеха, закрытые бассейны и т.п. Степень защиты – IP65. Корпус светильника изготовлен из ударопрочного пластика.

Светильник соответствует требованиям:

- ТР ТС 004/2011
- ТР ТС 020/2011
- ТР ЕАЭС 037/2016
- ГОСТ 34819-2021
- ГОСТ 14254-2015

Равномерное свечение без точек светодиодов.

Светильник можно укомплектовать БАП на 1 или 3 часа.

Виды монтажа: подвесной, накладной.

Базовый цвет: серый.

*Крепежные элементы для подвесного монтажа приобретаются дополнительно.

ГАРАНТИЯ
от 5 ЛЕТ

отсканируйте QR-код,
чтобы получить
больше информации.



Размер (ДхШхВ), мм	1262x124x85		
Мощность, Вт	28	32	37
Световой поток для CRI > 80, лм ГОСТ 34819-2021	3800	4200	5100
Световой поток для CRI > 90, лм ГОСТ 34819-2021	3550	3900	4700
Цветовая температура, К	3000 4000 5000 6500		
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP65		
Рассеиватель	Milky Transparent		



Минпромторг
России



127282, Москва, Чермянский проезд, д. 7
+7 (495) 228-11-03 | info@csvt.ru | www.csvt.ru