Серверный корпус ExeGate Pro 4U450-07/4U4017S/500PAS

Технические характеристики

Высота	4U
Поддерживаемые форматы материнской платы	mini ITX, mini DTX, mATX, ATX
Материал передней панели	Сталь
Материал корпуса	Сталь
Толщина металла, мм	1
Цвет корпуса	Черный
Цвет шасси	Черный
Питание	
Модель блока питания	ExeGate ServerPRO-500PAS
Мощность блока питания, Вт	500
Форм-фактор блока питания	ATX
Разъемы блока питания:	
24 pin ATX	1
(4+4) pin CPU	2
(6+2) pin PCI-E	2
SATA	6
IDE (Molex)	4
Конструкция	
Количество внешних отсеков 5,25"	2
Количество внешних отсеков 3,5"	1
Количество внутренних отсеков 3,5"	7
Пылевой фильтр	Моющийся, в передней дверце
Порты ввода/вывода	2 x USB 2.0
Индикаторы, LED	1 x Power, 1 x HDD, 1 x KL
Выключатели на передней панели	RESET, POWER, KEY LOCK
Слоты расширения	7
Система охлаждения	
Установленные вентиляторы	1 x 12 см (на передней панели), 2 x 8 см (на задней стенке)
Дополнительные характеристики	
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм	117 (до монтажной планки)
Максимальная длина видеокарты, мм	270
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм	450 x 430 x 177
Вес брутто, кг	12,8
Размер упаковки (Г x Ш x В), мм	580 x 550 x 250
P/N	EX300056RUS
EAN	4895205192980
Сайт производителя	www.exegate.ru

Внешний вид товара, его цвет и характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.

© Copyright 2009-2025 ExeGate®. Все права защищены.