





Серия TP



Серия XS



Серия XR



ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ HINTEK СЕРИЙ TP, XS, XR

Назначение тепловентиляторов и тепловых пушек Hintek

- Предназначены для быстрого обогрева и просушки небольших помещений.
- Нагревают воздух в помещении многократно быстрее конвекционного радиатора той же мощности.

Области применения тепловентиляторов и тепловых пушек Hintek

Дачи, мастерские, гаражи, павильоны, небольшие офисные, торговые и подсобные помещения, помещения в процессе ремонта и др.

Преимущества и конструктивные особенности тепловентиляторов и тепловых пушек Hintek

- Режим вентиляции без нагрева в тепловентиляторах и тепловых пушках серий TP и XR позволяет использовать их в жаркое время года.
- Корпуса выполнены из прочной стали с полимерным глянцевым покрытием, защищенным от коррозии.
- Приборы серий TP, XS и XR обладают низким показателем уровня шума.
- Прорезиненные ножки удерживают приборы на любых поверхностях, предотвращают вибрацию.
- От перегрева во всех приборах устанавливаются защитные термостаты.
- Подключение осуществляется с помощью сетевого шнура с вилкой.
- Тепловентиляторы серии XR имеют механический термостат для установки и поддержания температуры в помещении.

Технические характеристики тепловентиляторов и тепловых пушек Hintek

Код ЭТМ	Модель	Сеть (В)	Ток в фазе (А)	Режимы мощности (кВт)	Производительность (м³/ч)	Температура воздуха на выходе (°C)	Площадь обогрева до (м²)	Степень защиты	Габаритные размеры (мм)	Масса (кг)
3671326	TP-03220	220	13,7	*1,5/3	300	32	30	IP20	250/250/450	6
3434822	XS-02220	220	9,1	1,0/2	100	50	20	IP20	165/130/220	1,5
5159552	XS-03220	220	13,7	1,5/3	150	60	30	IP20	220/170/290	2,6
903558	XR-02220	220	9,1	*1/2	140	45	20	IP20	210/160/217	1,7
1579821	XR-03220	220	13,7	*1,5/3	210	55	30	IP20	265/209/293	2,9

* - режим вентиляции без подогрева воздуха.



Гарантия 1 год