

ДВО-09 Грильято



Гарантия
7 лет



IP40

УХЛ4


Сделано
в России

-20
+40

EMC

AC/DC

Отсутствие
пульсаций



описание модели

Конструкция: цельнометаллический сварной корпус изготовлен из листовой стали, покрыт белой порошковой краской. Имеет удобную нажимную клеммную колодку для подключения.

Оптическая часть: рассеиватели изготовлены из светотехнического полистирола.

Способ монтажа: монтируется в подвесные потолки типа Грильято и крепится с помощью подвесов к потолку или на опорную поверхность.


Призма




Опал




Призма 30 Вт




Опал 30 Вт



Призма 40 Вт



Опал 40 Вт



30 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-09-П-30-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО	4300 лм	4000 К	143	Призма
ДВО-09-О-30-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО	3450 лм	4000 К	115	Опал

40 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт	Рассеиватель
ДВО-09-П-40-3К-IP40-ГРИЛЬЯТО	4750 лм	4000 К	119	Призма
ДВО-09-О-40-4К-IP40-ГРИЛЬЯТО	4200 лм	4000 К	105	Опал

Модификации серии ДВО-09 ДВО-09-Х-W-Y-K-IP40-ГРИЛЬЯТО-Z

Х – рассеиватель	W – мощность	Y – цветовая температура	Z – исполнение
П – призма	30 – 30 Вт	3 – 3000 К	A1 – блок аварийного питания на 1 ч.
О – опал	40 – 40 Вт	4 – 4000 К	A3 – блок аварийного питания на 3 ч.
		5 – 5000 К	DALI – драйвер, управляемый по протоколу DALI 2.0
			SNR – микроволновый датчик движения NEW
			CRI90 – высокий индекс цветопередачи >90 NEW