

Бренд OneKeyElectro создан российской ГК «ССТ», которая занимается производством и дистрибуцией высококачественных электротехнических изделий свыше 30 лет. Он объединил в себе многолетний опыт наших инженеров и конструкторов в области разработки и производства электроники, передовые технические решения и новые тренды в дизайне



Мы предлагаем нашим потребителям **новую линейку электроустановочных изделий ROTONDO** предназначенную для накладного монтажа.

ROTONDO

ОСОБЕННОСТИ:

Особый дизайн корпуса позволяет соединять между собой электроустановочные изделия как вертикально, так и горизонтально.

Уникальная конструкция позволяет заводить в корпус механизма кабель как в классическом варианте, так и в пластиковой или металлической трубе.

Несколько способов ввода кабеля в корпус. Возможность ввода кабеля сверху, снизу и с боков.

Прочность и надежность. За счет монолитности лицевой панели.

Электро- и пожаробезопасность. Пластиковый корпус и крышка выполнены из качественных материалов, не поддерживающих горение.

Подходит как для открытой, так и для скрытой проводки (есть специальные отверстия для внутренней проводки).

Широкий ассортимент. Линейка представлена в 5 классических цветах: белый, бежевый, черный, коричневый, серый.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ПАРТНЕРОВ И ДИЛЕРОВ



Предлагаем гибкие скидки и бонусы, служба технической поддержки, стабильные поставки продукции со склада.

ООО «ИВС»
+7 495 926-06-16 | www.okelectro.ru

ROTONDO

Vita perfetta

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ НАКЛАДНОГО
МОНТАЖА



НОВИНКА

ONE
KEY
ELECTRO

СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ



Розетка
с заземлением



Розетка
с заземлением
и защитными
шторками



Розетка
с заземлением
и защитной
крышкой

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	250 В ~
Номинальный ток	16 А
Тип выводов	винтовые
Сечение присоединяемого провода	2,5 мм ²
Степень защиты	IP20
Материал	поликарбонат


АКСЕССУАРЫ



Ввод для ретро
провода



Ввод для
гофротрубы 15А



Соединитель

РАСПАЕЧНАЯ КОРОБКА



АКСЕССУАРЫ



Ввод для ретро
провода



Ввод для гофротрубы
15А, 20А, 25А



Ввод для люстры

СЛАБОТОЧНЫЕ РОЗЕТКИ

Розетки компьютерные RJ45 кат.5е



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Контакты гнезда	8P8C
Тип гнезда	RJ45
Категория	Cat.5е
Степень защиты	IP20
Материал	поликарбонат

Розетка USB двойная



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество гнезд	2
Номинальное входное напряжение	110-240 В~
Номинальная сила тока	2 А
Напряжение (выходное)	5 В
Степень защиты	IP20
Материал	поликарбонат

Розетка антенная TV



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество постов	1
Степень защиты	IP20
Напряжение (выходное)	5 В
Материал	поликарбонат

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ


Выключатель
одноклавишный



Выключатель одноклавишный
с подсветкой



Выключатель
двухклавишный



Выключатель двухклавишный
с подсветкой



Выключатель
трёхклавишный



Переключатель
одинарный



Выключатель перекрёстный
одноклавишный



Переключатель двойной



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	250 В~
Коммутационная способность	10 АХ
Тип выводов	винтовые
Сечение присоединяемого провода	1,5 мм ²
Степень защиты	IP20
Материал	поликарбонат

ROTONDO