



Угловая шлифмашина

СТ13501-125



650 W

Число оборотов	11000 об/мин
Сила тока при напряжении 220-230 V	3 А
Мак. Ø отрезного диска	125 мм
Мак. Ø шлифовального диска	125 мм
Мак. Ø резинового тарельчатого диска	125 мм
Мак. Ø дисковой проволочной щетки	75 мм
Мак. Ø чашеобразной проволочной щетки	75 мм
Вес	1,85 кг

Угловая шлифмашина

СТ13497-125



860 W

Число оборотов	11000 об/мин
Сила тока при напряжении 220-230 V	3.9 А
Мак. Ø отрезного диска	125 мм
Мак. Ø шлифовального диска	125 мм
Мак. Ø резинового тарельчатого диска	125 мм
Мак. Ø дисковой проволочной щетки	75 мм
Мак. Ø чашеобразной проволочной щетки	75 мм
Вес	2 кг

Угловая шлифмашина

СТ13502-125R * СТ13502-125V **



*Защита от повторного пуска

**Регулировка оборотов

1010 W

Число оборотов	11000/0-11000 ** об/мин
Сила тока при напряжении 220-230 V	4.5 А
Мак. Ø отрезного диска	125 мм
Мак. Ø шлифовального диска	125 мм
Мак. Ø резинового тарельчатого диска	125 мм
Мак. Ø дисковой проволочной щетки	75 мм
Мак. Ø чашеобразной проволочной щетки	75 мм
Вес	2,05 кг

Угловая шлифмашина

СТ13499-125



720 W

Число оборотов	11000 об/мин
Сила тока при напряжении 220-230 V	3.3 А
Мак. Ø отрезного диска	125 мм
Мак. Ø шлифовального диска	125 мм
Мак. Ø резинового тарельчатого диска	125 мм
Мак. Ø дисковой проволочной щетки	75 мм
Мак. Ø чашеобразной проволочной щетки	75 мм
Вес	1,9 кг

Угловая шлифмашина

СТ13571-125

СТ13571-125R



900 W

Число оборотов	12000 об/мин
Сила тока при напряжении 220-230 V	3.9 А
Мак. Ø отрезного диска	125 мм
Мак. Ø шлифовального диска	125 мм
Мак. Ø резинового тарельчатого диска	125 мм
Мак. Ø дисковой проволочной щетки	75 мм
Мак. Ø чашеобразной проволочной щетки	75 мм
Вес	1,75 кг

Угловая шлифмашина

СТ13567-125 СТ13567-125R*



4 метра

*Защита от повторного пуска

1010 W

Число оборотов	12000 об/мин
Сила тока при напряжении 220-230 V	4.5 А
Мак. Ø отрезного диска	125 мм
Мак. Ø шлифовального диска	125 мм
Мак. Ø резинового тарельчатого диска	125 мм
Мак. Ø дисковой проволочной щетки	75 мм
Мак. Ø чашеобразной проволочной щетки	75 мм
Вес	1,9 кг

