01.08.2024

Город Место для ввода текста.
Плательщик Место для ввода текста.
ИНН / КПП Место для ввода текста.
Получатель Место для ввода текста.
Почтовый адрес Место для ввода текста.
Место для ввода текста.
Место для ввода текста.
телефон, факс Место для ввода текста.
Доставка самовывоз ☐ Ж/Д ☐ АВИА ☐
Перевозчик Место для ввода текста.
Пункт назначения Место для ввода текста.
Предполагаемая дата оплаты Место для ввода даты.

Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, 2БМ
контакт- центр (бесплатный звонок) 8-800-333-888-7
e-mail: ..... mail@vzljot.ru
Документация и программное обеспечение размещены на сайте www.vzljot.ru

Заявка № Место для ввода текста. от Место для ввода даты. **Дата готовности** Место для ввода даты.

ИНН конечного заказчика \ наименование конечного заказчика	Место для ввода текста.
Номер опросного листа	Место для ввода текста.
Позиция прибора	Место для ввода текста.

Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР исполнения ОС, ОФ (общепромышленные) степень защиты IP67 с возможностью имитационной поверки

Количество комплектов однотипных приборов Место для ввода текста. ***шт.***

Защитное покрытие Halar для агрессивной внешней среды: ☐

исполнение _____ - 1_ - 21 - 3_ - 41 - 5_ - 6_ - 7_ - 8_ - И_

диапазон температуры, °С Место для ввода текста. **материал трубопровода** Место для ввода текста.

Измеряемая среда Место для ввода текста.

Модель расходомера:

ОС-010	«сэндвич», DN 10	☐	**ОФ-100**	фланцевый, DN 100	☐
ОС-015	«сэндвич», DN 15	☐	**ОФ-150**	фланцевый, DN 150	☐
ОФ-015	фланцевый, DN 15	☐	**ОФ-200**	фланцевый, DN 200	☐
ОФ-020	фланцевый, DN 20	☐	**ОФ-250**	фланцевый, DN 250	☐
ОФ-025	фланцевый, DN 25	☐	**ОФ-300**	фланцевый, DN 300	☐
ОФ-032	фланцевый, DN 32	☐	**ОФ-350**	фланцевый, DN 350	☐
ОФ-040	фланцевый, DN 40	☐	**ОФ-400**	фланцевый, DN 400	☐
ОФ-050	фланцевый, DN 50	☐	**ОФ-450**	фланцевый, DN 450	☐
ОФ-065	фланцевый, DN 65	☐	**ОФ-500**	фланцевый, DN 500	☐
ОФ-080	фланцевый, DN 80	☐			

Исполнение расходомера:

Давление	**-11**	2,5 МПа	☐	**Направление потока/ погрешность**	DN10-DN500	**-72**	реверсивное/0,35%	☐
	-12	4.0 МПа[2]	☐			**-73**	однонаправленное /0,5%	☐
Стандарт фланцев	**-21**	ГОСТ 33259, нержав.сталь[1]	**X**			**-74**	реверсивное/0,5%	☐
Защитные кольца из нержавеющей стали	**-31**	Стандартные	☐			**-75**	однонаправленное /1%	☐
	-32	Отбойные	☐			**-76**	реверсивное/1%	☐
Материал электродов	**-41**	нержавеющая сталь	**X**		DN10-DN300[6]	**-77**	однонаправленное /0,2%	☐
Поворот индикатора:[3]	**-51**	без поворота	☐			**-78**	реверсивное/0,2%	☐
	-52	на 90^0 по часовой стрелке	☐	**Интерфейс**		**-81**	стандартная. комплектация.[4]	☐
Поворот электронного блока:[3]	**-61**	без поворота	☐			**-82**	станд. + RS 485 PROFIBUS	☐
	-62	на 90^0 по часовой стрелке	☐			**-83**	станд. + ETHERNET	☐
	-63	на 180^0 по часовой стрелке	☐			**-84**	станд. + HART	☐
	-64	на 270^0 по часовой стрелке	☐	**Имитационная поверка**	DN10-DN300	**-И1**	нет имитационной поверки	☐
Направление потока/ погрешность DN10-DN500	**-71**	однонаправленное /0,35%	☐		DN10-DN500	**-И2**	есть имитационная поверка	☐

***1** – для расходомеров DN 150 и выше - фланцы из стали Ст 20;*
***2** – давление 4 МПа только для расходомеров от DN10 до DN150;*
***3** – поворот индикатора и электронного блока – только для интегрального исполнения.*
***4** – стандартный набор интерфейсов: токовый и дискретные выходы, RS485 MODBUS, вход управления;*
5 *– опции только для раздельного исполнения расходомера;*
6 – погрешность 0,2% только для расходомеров интегрального исполнения DN10 – DN-300.

Исполнение расходомера: **интегральное** ☐ **раздельное** ☐
Крепление вторичного преобразователя[5]: **настенный кронштейн** ☐ **крепление на трубе** ☐

длина кабеля питания 2х1,5 мм2 (до 150м), м Место для ввода текста.
длина кабеля питания 2х2,5 мм2 (до 250м), м Место для ввода текста.
длина кабеля связи для токового, дискретных выходов, м Место для ввода текста.
кабель связи измерителя с вычислителем, длина 10м[5] ☐

01.08.2024

теплоизоляционный чехол для БЭ: **с обогревающим кабелем шт.** Место для ввода текста.
без обогревающего кабеля шт. Место для ввода текста.

Источник питания ИВП 30.24 (220/=24) ☐

Ключ для монтажа/демонтажа крышки электронного блока, шт. Место для ввода текста.

Присоединительная арматура:

углеродистая сталь, с консервацией ☐
нержавеющая сталь ☐
крепеж из Ст20 ☐
крепеж из нержавеющей стали ☐

DN трубопровода	**комплект №1 (фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки)**	**комплект №2 (комплект №1 + прямолинейные участки, конфузоры)**	**комплект №3 (комплект №1 без имитатора)**
Место для ввода текста.	☐	☐	☐

Примечания:

Место для ввода текста.

Лицо заполнившее карту Место для ввода текста. (ФИО, должность) _____ (подпись)

Тел. Место для ввода текста. **e-mail:** Место для ввода текста.