Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027
+7 (495) 258-00-20, 8-800-250-41-44 info@tss.ru www.tss.ru

ПАСПОРТ

Резервный дизельный генератор МД АД-30С-Т400-1РКМ29 в шумозащитном кожухе



Свойство	Значение
Серия	MDiesel
Вес брутто (кг)	930
Мощность номинальная, кВт	30
Мощность номинальная, кВА	38
Мощность максимальная, кВт	33
Мощность максимальная, кВА	42
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	54
Объём системы охлаждения (л)	11
Объём топливного бака (л)	78
Топливный сепаратор	нет
Расход топлива при 50% мощности л/ч	6,1
Расход топлива при 75% мощности л/ч	9,2
Расход топлива при 100% мощности л/ч	12,2
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	8,5
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	1x80/12
Исполнение	Шумозащитный кожух
Уровень шума (dB/7м)	75
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	444, 498x261
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	1970x935x1255

Экологический класс	без экологического класса
Производитель двигателя	Mitsudiesel
Двигатель	MD Diesel MDA-N 41 4LT
Мощность двигателя максимальная, кВт	45
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	Рядное
Рабочий объём двигателя (л)	3,61
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Регулятор оборотов	механический
Рекомендуемый тип масла	ТСС Стандарт SAE 15W40 CF-4 минеральное
Емкость масляной системы (л)	18
Генератор	MD-SA-30 (K)
Мощность генератора, кВт	30
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP21
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	SX460
Контроллер (Марка, модель)	Контроллер MD 6120UC
Язык интерфейса контроллера	Русский
Масса, кг	920
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт
Высота рамы (мм)	230
Длина (мм)	1 970
Ширина (мм)	935
Высота (мм)	1 255
Напряжение бортового электрооборудования, (В)	12
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов