Серверный корпус ExeGate Pro 2U650-06/2U2098L/2U-1000ADS

Технические характеристики

Высота	2U
Поддерживаемые форматы материнской платы	mini ITX, mini DTX, mATX, ATX, SSI CEB, E-ATX/SSI EEB
Материал передней панели	Сталь
Материал корпуса	Сталь
Толщина металла, мм	1
Цвет корпуса	Черный
Цвет шасси	Серебристый
Питание	
Модель блока питания	ExeGate ServerPRO-2U-1000ADS
Мощность блока питания, Вт	1000
Форм-фактор блока питания	2U
Разъемы блока питания:	
24 pin ATX	1
(4+4) pin CPU	2
(6+2) pin PCI-E	2
SATA	6
IDE (Molex)	4
Конструкция	
Количество внешних отсеков 5,25"	2
Количество внутренних отсеков 3,5"	8 (2 вместо 2 x 5.25")
Количество внутренних отсеков 2,5"	4 (2 вместо 2 x 3.5" и 2 вместо 2 x 5.25")
Пылевой фильтр	Да
Порты ввода/вывода	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Индикаторы, LED	1 x Power, 1 x HDD, 3 x NIC, 1 x ALARM
Выключатели на передней панели	POWER, RESET
Слоты расширения	7 (низкопрофильные)
Система охлаждения	
Установленные вентиляторы	3 x 8 см (на перегородке)
Дополнительные характеристики	
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм	65
Максимальная длина видеокарты, мм	340
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм	340
Размер шасси (Г x Ш x В), мм	650 x 430 x 90
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм	682 x 432 x 90
Вес нетто, кг	10,08
Вес брутто, кг	11,65
Размер упаковки (Г x Ш x В), мм	730 x 540 x 175
P/N	EX298582RUS
EAN	4895205183766
Сайт производителя	www.exegate.ru

Внешний вид товара, его цвет и характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.

© Copyright 2009-2025 ExeGate®. Все права защищены.