013 735
Плашка

- Изготовлены из быстрорежущей стали HSS-E (аналог P6M5K5)
- Обработка поверхности - парооксидирование
- Может применяться для обработки нержавеющих сталей и жаропрочных сплавов
- Для обработки материалов с пределом прочности 700-1400Н/мм² (44HRC)
- Подходят для машинной обработки

M | HSS E | 60° | Тип VA | DIN 223 | EN 22568 | 6g | Vap | NORGAU

P	M	K	N	S	H	O
●	●		●	●		

Принадлежности


Стр. 85


Стр. 89



M	Шаг	Диаметр мм	Высота мм	Артикул
M 2	0,4	16	5	013 735 020
M 2,5	0,45	16	5	013 735 025
M 3	0,5	20	5	013 735 030
M 3,5	0,6	20	5	013 735 035
M 4	0,7	20	5	013 735 040
M 4,5	0,75	20	5	013 735 045
M 5	0,8	20	7	013 735 050
M 6	1	20	7	013 735 060
M 7	1	25	9	013 735 070
M 8	1,25	25	9	013 735 080
M 9	1,25	25	9	013 735 090
M 10	1,5	30	11	013 735 100
M 12	1,75	38	14	013 735 120
M 14	2	38	14	013 735 140

M	Шаг	Диаметр мм	Высота мм	Артикул
M 16	2	45	18	013 735 160
M 18	2,5	45	18	013 735 180
M 20	2,5	45	18	013 735 200
M 22	2,5	55	22	013 735 220
M 24	3	55	22	013 735 240
M 27	3	65	25	013 735 270
M 30	3,5	65	25	013 735 300
M 33	3,5	65	25	013 735 330
M 36	4	65	25	013 735 360
M 39	4	75	30	013 735 390
M 42	4,5	75	30	013 735 420
M 45	4,5	90	36	013 735 450
M 48	5	90	36	013 735 480
M 52	5	90	36	013 735 520

013 740 / 013 741
Плашка 25x9

- Плашки имеют одинаковый габаритный размер 25x9мм, нет необходимости иметь комплект воротков. Все плашки устанавливаются в один вороток 25x9мм
- Применяется для обработки цилиндрической метрической резьбы с углом профиля 60° (M)
- **013 740...** изготовлены из быстрорежущей стали HSS (аналог P6M5). Для обработки материалов с пределом прочности 200-900Н/мм² (27HRC)
- **013 740:** подходят только для ручного нарезания резьбы
- **013 741...** изготовлены из быстрорежущей стали HSS-E (аналог P6M5K5) + поверхностная обработка парооксидирование (Vap). Для обработки материалов с пределом прочности 700-1400Н/мм² (44HRC). Могут применяться для обработки нержавеющих сталей, титановых и жаропрочных сплавов
- **013 741...**подходят для машинной обработки

M | HSS | Тип N | 60° | DIN 223 | EN 22568 | 6g

P	M	K	N	S	H	O
●		●	●			

NORGAU



013 740...

M | HSS | Тип VA | 60° | DIN 223 | EN 22568 | 6g | Vap

P	M	K	N	S	H	O
●	●		●	●		



013 741...

Принадлежности


Стр. 85


Стр. 89

M	Шаг мм	Диаметр мм	Высота мм	HSS Артикул	HSS-E/VAP Артикул
M 3	0,5	25	9	013 740 030	013 741 030
M 4	0,7	25	9	013 740 040	013 741 040
M 5	0,8	25	9	013 740 050	013 741 050
M 6	1	25	9	013 740 060	013 741 060
M 8	1,25	25	9	013 740 080	013 741 080
M 10	1,5	25	9	013 740 100	013 741 100
M 12	1,75	25	9	013 740 120	013 741 120