ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ

Пресс-клещи

Профессиональные обжимные инструменты ЗУБР изготовлены из высококачественной стали и гарантируют наивысшее качество электромонтажных работ.
Закалка рабочих поверхностей способствует повышенному ресурсу.

ХРАПОВЫЙ МЕХАНИЗМ

РЫЧАГ РАЗБЛОКИРОВКИ *



19-0050 / www.zubr.ru / * Кроме арт. 45453

Модельный ряд профессиональных пресс-клещей








Модель	ПКН	ПК1	ПК2	ПК3	ПКУ16	ПКГ50
Особенность	Набор с 5 сменными матрицами	–	–	–	Усиленные	Усиленные гексагональные
Матрица обжима						
Тип наконечников и разъемов	Втулочные НШВ, НШВИ: **0.25–6 мм²**; Втулочные НШВ, НШВИ: **6–16 мм²**; Изолиров. НКИ, НВИ, ГСИ, РПИ, КИЗ: **0.5–6 мм²**; Неизолиров. ТМЛ, ГМЛ, НШП: **0.5–10 мм²**; Автоклеммы РП-М, РП-П: **0.5–6 мм²**	Втулочные НШВ, НШВИ: **0.5–6 мм²**	Изолиров. НКИ, НВИ, ГСИ, РПИ, КИЗ: **0.5–6 мм²**	Неизолиров. ТМЛ, ГМЛ, НШП: **0.5–10 мм²**	Неизолиров. ТМЛ, ГМЛ: **1.5–16 мм²**	Неизолиров. ТМЛ, ГМЛ, НШП: **6–50 мм²**
Профиль обжима						
Длина, мм	230	230	230	230	270	390
Артикул	45455	45456-1	45456-2	45456-3	45458	45453

19-0050 / www.zubr.ru / Применяются для обжима различных типов кабельных наконечников и муфт.

Пресс-клещи в наборе
ПКН

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ



Обжим неизолированных наконечников
ТМЛ, ГМЛ, НШП: 0.5–10 мм²

Обжим изолированных наконечников
НКИ, НВИ, ГСИ, РПИ, КИЗ: 0.5–6 мм²



Обжим втулочных наконечников
НШВ, НШВИ: 0.25–6 мм²
НШВ, НШВИ: 6.0–16 мм²



Обжим автоклемм
РП-М, РП-П: 0.5–6.0 мм²



Рычажная конструкция
для легкого обжима одной рукой

Храповой механизм
с полным циклом опрессовки





Регулятор прижимного
усилия матриц

Возвратная пружина



Механизм экстренной
разблокировки матриц



Вороненая поверхность



Кейс для хранения
и переноски



Комплектация	Профиль обжима	Диапазон сечений, мм²	Длина, мм	Артикул
Пресс-клещи, 5 сменных матриц, кейс	Трапециевидный (2 шт.), овальный двухконтурный, клиновидный, лепестковый двухконтурный	0.25–6, 6–16 0.5–6 0.5–10 0.5–6	230	45455



Упаковка:
пластиковый кейс

Пресс-клещи
ПК1

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ



Обжим втулочных наконечников
НШВ, НШВИ: 0.25–6 мм²



Трапециевидный профиль обжима



Рычажная конструкция для легкого обжима одной рукой

Храповой механизм с полным циклом опрессовки



Регулятор прижимного усилия матриц





Вороненая поверхность



Механизм экстренной разблокировки матриц



Возвратная пружина



Эргономичные рукоятки

Профиль обжима	Диапазон сечений, мм²	Длина, мм	Артикул
Трапециевидный	**0.5–6**	230	45456-1



Упаковка: блистер

Пресс-клещи
ПК2

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ



Обжим изолированных наконечников
НКИ, НВИ, ГСИ, РПИ, КИЗ: 0.5–6 мм²



Овальный двухконтурный
профиль обжима



Рычажная конструкция
для легкого обжима одной рукой

Храповой механизм
с полным циклом опрессовки



Регулятор
прижимного усилия матриц



Вороненая поверхность



Механизм
экстренной разблокировки матриц



Возвратная
пружина



Эргономичные рукоятки



Профиль обжима	Диапазон сечений, мм²	Длина, мм	Артикул
Овальный двухконтурный	**0.5–6**	230	45456-2



Упаковка: блистер

Пресс-клещи
ПК3

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ



Обжим неизолированных наконечников
ТМЛ, ГМЛ: 0.5–10 мм²



Клиновидный профиль обжима



Рычажная конструкция для легкого обжима одной рукой

Храповой механизм с полным циклом опрессовки



Регулятор прижимного усилия матриц





Вороненая поверхность



Механизм экстренной разблокировки матриц



Возвратная пружина



Эргономичные рукоятки

Профиль обжима	Диапазон сечений, мм²	Длина, мм	Артикул
Клиновидный	**0.5–10**	230	45456-3



Упаковка: блистер

Пресс-клещи усиленные
ПКУ16

ЗУБР ПРОФЕССИОНАЛ



Обжим неизолированных наконечников
ТМЛ, ГМЛ: 1.5–16 мм²



Клиновидный профиль обжима



Усиленная стальная конструкция

Храповой механизм
с полным циклом опрессовки



Винт разблокировки





Вороненая поверхность



Возвратная пружина



Удлиненные рукоятки
для легкого обжима двумя руками

Профиль обжима	Диапазон сечений, мм²	Длина, мм	Артикул
Клиновидный	**1.5–16**	270	45458



Упаковка: блистер

Пресс-клещи усиленные гексагональные
ПКГ 50



Обжим неизолированных наконечников
ТМЛ, ГМЛ, НШП: 6–50 мм²



Гексагональный обжим



Встроенные матрицы
револьверного типа



Быстрая перенастройка
на нужный размер





Хромированная поверхность

Корпус из 5-миллиметровой стали



Удлиненные рукоятки
для легкого обжима двумя руками

Профиль обжима	Диапазон сечений, мм²	Длина, мм	Артикул
Гексагональный	**6–50**	390	45453



Упаковка: коробка