

КРАН ШАРОВОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ NEPTUN PROFI CLICK 12В (230В)

Новый электропровод Click. Этот инновационный электропривод позволяет легко и быстро снимать привод с крана и возвращать его обратно всего лишь нажатием на кнопку. С Click вы сможете значительно сократить время на монтаж оборудования и повысить эффективность работы. Шаровой кран изготовлен из нержавеющей стали AISI304 и оснащен металлическими шестернями.



Шаровой кран с усиленными стенками, произведен в России

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ШАРОВОЙ КРАН

Диаметр условного прохода, DN	1/2", 3/4", 1"
Условное нормативное давление, PN	40 бар
Рабочие жидкости	вода или любая жидкость, совместимая с PTFE и NBR
Максимальная температура рабочей среды	до 120 °C
Класс по типу проточной части затворного органа	полнопроходной
Класс по типу проточной части затворного органа	трубная G1/2"~G1"
Тип концевой резьбы	никелированная горячекованая латунь CW617N пескоструйной обработки
Материал корпуса	полированная хромированная горячекованая латунь CW617N
Материал шара	латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение)
Уплотнение шара	2 седла из первичного фторопласта Virgin PTFE (зеленого цвета), 2 кольца из NBR
Уплотнение штока	2 кольца из фторкаучука (Vition)

ЭЛЕКТРОПРИВОД

	12 В	230 В
Напряжение питания	от 6 до 16 В постоянного тока	230 В, 50 гц
Потребляемая мощность	1,4 Вт при 12 В	10 Вт при 230 В
Крутящий момент	10 Н•м	8 Н•м
Время срабатывания	21 с	
Минимальный ресурс изделия	>100 000 циклов откр./закр.	
Диапазон температур окружающей среды	-10 °C ... + 60 °C	
Допустимая влажность окружающей среды	не более 95 % (без конденсации)	
Степень защиты электропривода	IP66	
Материал шестеренок электропривода	нержавеющая сталь	
Длина соединительного провода	0,8 ± 0,1 м	
Гарантия	10 лет	