

Коробка распределительная круглая для скрытого монтажа*:

СЗВ70К. □ СЗВ70К Нг. □

Коробка распределительная (соединительная) круглая предназначена для установки розеток, выключателей, других электроустановочных изделий, для соединения и (или) протяжки проводов в кирпичных и бетонных стенах (скрытого монтажа). Коробки могут соединяться между собой с помощью кабель-канала, обеспечивая межосевое расстояние 71 мм. и образуют при этом закрытый соединительный канал для проводки. Коробка соединительная имеет съемную крышку, соединяющуюся с корпусом коробки двумя шурупами (саморезами) размером – 3 x20 (мм).

Материал: пластик. **

Размеры:

Наружный диаметр (для установки) - 68 мм.;

Внутренний диаметр - 65 мм.;

Высота с крышкой - 49 мм.

Наружный диаметр с крышкой – 75 мм.

Комплектность:

1. Коробка распределительная СЗВ70К (или СЗВ70К Нг)
2. паспорт
3. г/ящик 600x360x280

- 240 шт. в коробке;

- 1 штука на транспортную упаковку, но не менее 1 штуки на партию;

- 1 шт.



Степень защиты: IP 30.

Меры безопасности.

1. Эксплуатация соединительных коробок должна проводиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
2. Установку коробок, монтаж проводки и (или) электроустановочных изделий в них, должен осуществлять специалист.
3. В условиях хранения и эксплуатации изделия не выделяют в окружающую среду токсических веществ и не оказывают при непосредственном контакте вредного воздействия на организм человека. _

Условия и сроки хранения.

Хранить в заводской упаковке в отапливаемых помещениях при температуре от +5° С до +40° С и относительной влажности не более 80%. При хранении следует оберегать от загрязнения, воздействия чрезмерных механических нагрузок и ударов, влаги. Срок хранения не ограничен.

Гарантии изготовителя:

Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия в течение одного года со дня продажи через розничную торговую сеть, а при оптовых поставках - со дня получения.

Производитель вправе снять с себя гарантийные обязательства в случае повреждения в результате неправильного использования, хранения, удара молнии или других природных воздействий.

Срок службы не менее 20 лет.

Дата изготовления указана на транспортной упаковке.

Произведено:

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГУСИ ЭЛЕКТРИК», 249275, Калужская область, г.Сухиничи, ул. Писемского, д. 14, тел.: +7 (48451) 5-58-88

По заказу: ООО «ТД Атлант Электро», 142100, МО, г. Подольск, ул. Комсомольская, д.1, оф. 602, тел. : +7 (499) 642-55-03, e-mail: electro@gusi.ru

По окончании эксплуатации, изделие должно быть утилизировано как возвратный отход.

Сделано в России.

* Модель указана маркером



с маркировкой **Нг – пластик, соответствует степени огнестойкости **FV(ПВ)0** по ГОСТ 28779-90.