

ПАСПОРТ

Бензогенератор инверторный SGG 3800Ei



Свойство	Значение
Модель	SGG 3800Ei
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	3,6
Мощность номинальная, кВА	3,6
Мощность максимальная, кВт	3,8
Мощность максимальная, кВА	3,8
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	15,7
Объем топливного бака (л)	15
Расход топлива при 75% мощности л/ч	2,2
Вид топлива	бензин
Уровень шума (dB/7м)	74
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	ручной/электростартер
Автозапуск (АВР)	
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	7,5
Количество розеток 220В	2
Количество розеток 400В	
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Вольтметр	да
Модель двигателя	KM170FP
Двигатель	Двигатель бензиновый KM170F (SGG 3800Ei) с альтернатором / Engine Assembly (01.05.KM170FPID-101-Y4QA-1)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5.9/8,0
Комплектация	
Количество цилиндров	1
Рабочий объем двигателя (л)	0,223

Частота вращения коленвала (об/мин)	3 600
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	0,6
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Предпусковой подогреватель	
Установленный аккумулятор Ah/V	
Глушитель	да
Масса, кг	35,2
Масса брутто, кг	37.9
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	505x420x500
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	515x440x525
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	Синхронный
Материал обмоток альтернатора	медный
Регулятор напряжения	Инверторный
Отключение по низкому уровню масла	да
Длина (мм)	505
Ширина (мм)	420
Высота (мм)	500
Причины уценки	