







		16мм² 1-1 проходная клемма			35мм² 1-1 проходная клемма		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	12.2	80	51.5	16.1	100	59
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	1000	600		1000	600	
Номинальный ток	[А]	76	85		125	115	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-25	0.2-16	0.25-16	2.5-35	2.5-35	2.5-35
	[AWG]	24-4	24-4	24-4	14-2	14-2	14-2
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		18			25	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	TC16-2-GY			TC35-2-GY		
	Оранжевый	TC16-2-OG			TC35-2-OG		
	Синий	TC16-2-BU			TC35-2-BU		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TC16-2-GY-EA			*		
	Оранжевый	TC16-2-OG-EA			*		
	Синий	TC16-2-BU-EA			*		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	*			*		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA12.2-2			TJA16-2		
3	Желтый	*			*		
4	Желтый	*			*		
...	.....	.....			.....		
9	Желтый	*			*		
10	Желтый	*			*		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
5 шт.		TMD10.2-5			TMD10.2-5		
Передняя маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
10 шт.		TMB10.2-10			TMB10.2-10		
Передняя и боковая маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступный принт		TMB8.2-50			TMB8.2-50		

		1.5мм² 1-1 клемма заземления			2.5мм² 1-1 клемма заземления		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	4.2	48.2	36.8	5.2	48.2	36.8
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	300		800	600	
Номинальный ток	[А]	*	*		*	*	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	24-16	24-16	24-16	24-12	24-12	24-12
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		10			10	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Желто-зеленый	TC1.5-2-PE			TC2.5-2-PE		
	*	*			*		
	*	*			*		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TC1.5-2-GY-EA			TC1.5-2-GY-EA		
	Оранжевый	TC1.5-2-OG-EA			TC1.5-2-OG-EA		
	Синий	TC1.5-2-BU-EA			TC1.5-2-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	TC1.5-4-GY-EB			TC1.5-4-GY-EB		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	*			*		
3	Желтый	*			*		
4	Желтый	*			*		
...	.....	.....			.....		
9	Желтый	*			*		
10	Желтый	*			*		
Знаки безопасности		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
5 шт.		TMD4.2-5			TMD5.2-5		
Передняя маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
10 шт.		*			305801		
Передняя и боковая маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступный принт		TMB4.2-100			TMB5.2-120		

Примечание. Общий ток всех соединительных проводов не должен превышать номинальный ток изделия.