GL-OT-SG07LC2-0850-0850-M



Модуль GIGALINK SFP, 1,25Гбит/с, два волокна MM, 2xLC, 850 нм, DDM, 7 дБ (до 550 м)

SFP-модуль для работы в сетях ВОЛС на основе многомодового оптоволокна. GL-OT-SG07LC2-0850-0850-M (старый артикул - GL-11GT) обеспечивает передачу данных на скорости 1000 Мбит/с на расстояние до 550 метров при пользовании волокна 50/125 µm и до 300 метров — для волокна 62.5/125 µm). Области применения: Gigabit Ethernet, Fiber Channel 1G. С поддержкой функции DDM. Тип разъема — LC.

ООО "Электротехмонтаж" (ЭТМ) 2018 All Rights reserved

GL-OT-SG07LC2-0850-0850-M

Модуль GIGALINK SFP, 1,25Гбит/с, два волокна MM, 2xLC, 850 нм, DDM, 7 дБ (до 550 м)

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Форм-фактор	SFP
Тип разъемов	2*LC
Тип излучателя	VCSEL
Кол-во используемых волокон	2
Тип волокна	MM (50/125 µm)
Рабочая длина волны, нм	850
Оптический бюджет, Дб	7,5
Расстояние передачи данных, км	0.550
Скорость передачи данных, Гбит/с	1.25
Питание, В	3,3
Температура, °C	Эксплуатация от 0 до +85
Влажность, %	5 - 90 (отсутствие конденсата)
Габариты изделия, мм	13,4x12,46x56
Гарантия	3 года

ООО "Электротехмонтаж" (ЭТМ) 2018 All Rights reserved