067 063
Отвертка шлицевая Slim VDE N172

- Тонкий диаметр жала для узких и труднодоступных мест
- Фосфатированная сталь марки SVCM+
- Изготовлены в соответствии с IEC 60900:2004
- Намагниченное жало позволяет удерживать крепеж и работать в труднодоступных местах
- Двухкомпонентная рукоятка имеет удобную форму и обеспечивает надежную и комфортную работу



Размер мм	Толщина жала мм	Диаметр жала мм	Длина жала мм	Длина рукоятки мм	Длина общая мм	Масса г	Тип	Артикул
3,5	0,6	3,5	100	70	170	30	N172-3,5X100	067 063 135
4,0	0,8	4,0	100	100	200	50	N172-4,0X100	067 063 140
5,5	1,0	5,5	125	100	225	70	N172-5,5X125	067 063 155
6,5	1,2	6,5	150	110	260	90	N172-6,5X150	067 063 165

067 062
Отвертка шлицевая VDE N171

- Фосфатированная сталь марки SVCM+
- Изготовлено в соответствии с IEC 60900:2004
- Намагниченное жало позволяет удерживать крепеж и работать в труднодоступных местах
- Двухкомпонентная рукоятка имеет удобную форму и обеспечивает надежную и комфортную работу



Размер мм	Толщина жала мм	Длина жала мм	Длина рукоятки мм	Длина общая мм	Масса г	Тип	Артикул
2,5	0,4	75	70	145	18	N171-2,5x75	067 062 225
3	0,5	100	70	170	30	N171-3x100	067 062 230
4	0,8	100	100	200	58	N171-4x100	067 062 240
5,5	1,0	125	100	225	80	N171-5,5x125	067 062 255
6,5	1,2	150	110	260	105	N171-6,5x150	067 062 265
8	1,2	175	122	297	170	N171-8x175	067 062 280

067 061
Отвертка индикаторная шлицевая N4615

- Проверка напряжения, прозвоном и полярности
- Диапазон напряжения (контактным методом): 110 - 250 В переменного тока
- Диапазон напряжения (бесконтактным методом): 110 - 500 В переменного тока
- Работает от 2-х батареек типа LR44 1.5 В
- Изготовлена в соответствии с CE и GS



Ширина жала мм	Масса г	Тип	Артикул
3,5	20	N4615-35	067 061 035

