

R REXANT**100 ШТ.**

ОТВЕТВИТЕЛЬ ПИТАНИЯ 0,5-1,0 мм² (ОВ-1/ЗПО-1 0,5-1,5)

Предназначен для ответвления электроэнергии от токонесущего провода с последующей подачей питания на дополнительное электрооборудование.

Цвет изоляции	красный
Материал изоляции	поливинилхлорид (ПВХ)
Номинальное поперечное сечение	0,5-1 мм ²
Температура эксплуатации	-10...+45 °С
Материал врезных контактов	латунь с электролитическим защитным покрытием
Максимальный ток	18 А
Номинальное напряжение	400 В
Частота	50 Гц

Извлеките изделие из упаковки и проверьте на наличие механических повреждений. Монтаж должен производиться в соответствии с правилами техники безопасности. Монтаж: проложите провода в корпус без предварительной зачистки; надавите на крышку, чтобы контактный нож прорезал изоляцию проводов; защелкните крышку — соединение готово к эксплуатации. Беречь от детей. Не подвергать воздействию влаги. Запрещено проводить монтаж/демонтаж изделия, находящегося под напряжением. Продукт безопасен при использовании по назначению. Запрещено использовать изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Изделие ремонту и восстановлению не подлежит. При выходе из строя или истечении срока службы его необходимо утилизировать в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -40 до +50 °С. Срок службы 10 лет. Гарантия 3 года. Изготовитель: «Ningbo jia she trading Co., Ltd», 5-5, bulding 009, Shubo road no 9, Yinzhou district, Ningbo city, Zhejiang province, China / «Нинбо джа ши трейдинг Ко., ЛТД», 5-5, билдинг 009, Шубо роад No 9, Иньчжоу дистрикт, Нинбо сити, Чжецзян провинц. Китай. Импортёр и уполномоченный представитель: ООО «СДС», 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

EAC**IP20****08-0761**

Дата производства/Номер партии:

