

TS-664-8G

ПРОЦЕССОР	4-ядерный/4-поточный процессор Intel® Celeron® N5095 с
Архитектура ЦП Графические	тактовой частотой до 2,9 ГГц 64-разрядный процессор x86
процессоры	Intel® UHD Graphics
с плавающей запятой	Да
Механизм шифрования С	Да (AES-NI)
аппаратным ускорением	Да
Перекодирования	
Системной памяти	8 ГБ памяти SODIMM DDR4 (1 x 8 ГБ) С 2024/01 года
Максимальный объем	16 ГБ (2 x 8 ГБ)
памяти, слот для	2 x SODIMM DDR4
флэш-памяти отсек	4 ГБ (защита ОС с двойной загрузкой)
для накопителя	6 x 3,5-дюймовых SATA 6 Гб /с Система поставляется без жесткого диска. Список совместимости с жесткими дисками можно найти на веб-сайте https://www.qnap.com/compatibility
Совместимость с дисководом	/ 3,5-дюймовые жесткие диски SATA 2,5-дюймовые твердотельные накопители SATA
Возможность	Да (не поддерживается M.2 SSD)
горячей замены Слот M.2	2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x1 При установке радиатора рекомендуется, чтобы размеры верхнего радиатора были меньше 68 x 20 x 10 мм (Д x Ш x В)
Поддержка ускорения	ДА
кэш-памяти SSD через	
порт 2.5 Gigabit Ethernet	2 (2,5 Г / 1 Г / 100 М /10 М)
(2.5G/1G/100M)	
Порт 5 Gigabit Ethernet	Опционально через карту расширения PCIe
(5G/2.5G/1G/100M)	

10 Гигабитный порт	Опционально через карту
Ethernet Wake on LAN	расширения PCIe Да
(WOL) Jumbo Frame	Да
Слот PCIe	1 Слот 1: PCIe Gen 3 x2 Размеры карты для слота PCIe: 190 x 68,9x 18,76 мм / 7,48 x 2,71 x 0,74
Порт USB 2.0	дюйма. 2
Порт	2 x Type-A
ИК-датчика USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), Форм-фактор HDMI™, Светодиодные	Да (дополнительный пульт дистанционного управления QNAP RM-IR004) 1, HDMI ™ 2.1 (до 4096 x 2160 при 60 Гц) Tower
индикаторы,	Питание/статус, локальная сеть, USB, HDD1-6
кнопки	Питание, копирование через USB, сброс
, размеры (ВхШхГ)	165 × 235 × 226,5 мм Размеры не включают подставку для ног (высота подставки для ног может достигать 30 мм/1,18 дюйма в зависимости от модели)
Вес (нетто)	2,94 кг
Вес (брутто)	5,1 кг
Рабочая температура	0 ~ 40C (32F ~ 104 F)
Температура хранения	-20 - 70 °C (-4 °F - 158 °F)
Относительная влажность	Относительная влажность 5-95% без конденсации, влажная лампа: 27C (80,6 F)
Блок питания	Адаптер мощностью 120 Вт, 100-240 В
Потребляемая мощность: Дисковый режим ожидания	23,22 Вт
Потребляемая мощность: Типичный режим работы	44.02 W Протестировано с полностью заполненными дисками. 2 x 90
Вентилятор	мм, звуковой сигнал
Системное предупреждение	12 В пост. тока - да
Слот безопасности Kensington	3
Стандартная гарантия	1500
Макс. Количество одновременных подключений (CIF) - при макс. Объем памяти	

Примечание: Используйте только модули памяти QNAP для поддержания производительности и стабильности системы. Для устройств NAS с несколькими слотами памяти используйте модули QNAP с идентичными характеристиками и обратитесь к руководству пользователя оборудования для установки совместимых модулей памяти QNAP .
Предупреждение: Использование неподдерживаемых модулей может снизить производительность, вызвать ошибки или помешать запуску операционной системы. QNAP оставляет за собой право заменить отдельные детали или принадлежности, если оригинал больше не доступен у его производителя / поставщика. Любая замена будет полностью протестирована и подтверждена на соответствие строгим рекомендациям по совместимости и стабильности и обеспечит те же характеристики, что и оригинал. Термины HDMI, Мультимедийный интерфейс высокой четкости HDMI, фирменный стиль HDMI и логотипы HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. Изображения продукта приведены только в иллюстративных целях и могут отличаться от фактического продукта. Из-за различий в мониторах цвета продукции также могут отличаться от представленных на сайте. Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.