









		2.5 мм² 1-1 проходная клемма			4 мм² 1-1 проходная клемма			6 мм² 1-1 проходная клемма			10 мм² 1-1 проходная клемма			16 мм² 1-1 проходная клемма		
		Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	5.2	47.3	46.2	6.2	47.3	46.2	8.2	47.3	46.2	10.2	47.3	46.2	12.2	52.8	54.35
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	1000	600		1000	600		1000	600		1000	600		1000	600	
Номинальный ток	[А]	24	20		32	30		41	50		57	65		76	85	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.2-10	0.2-6	0.2-6	0.5-16	0.5-10	0.5-10	1.5-25	1.5-16	1.5-16
	[AWG]	26-12	26-12	26-12	26-10	26-10	26-10	24-8	24-8	24-8	20-6	20-6	20-6	16-4	16-4	16-4
Тип винта	[*]		M2.5			M3			M4			M4			M5	
Крутящий момент	[Н.м]		0.4			0.5			1.2			1.2			2.4	
Остальные параметры																
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0			V0			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]	8-9			8-9			9-10			10-11			13-14		
		Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5 и 35/15	Серый	TU2.5-2-GY			TU4-2-GY			TU6-2-GY			TU10-2-GY			TU16-2-GY		
	Оранжевый	TU2.5-2-OG			TU4-2-OG			TU6-2-OG			TU10-2-OG			TU16-2-OG		
	Синий	TU2.5-2-BU			TU4-2-BU			TU6-2-BU			TU10-2-BU			TU16-2-BU		
		Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Серый	TU2.5-2-GY-EA			TU2.5-2-GY-EA			TU2.5-2-GY-EA			TU2.5-2-GY-EA			TU16-2-GY-EA		
	Оранжевый	TU2.5-2-OG-EA			TU2.5-2-OG-EA			TU2.5-2-OG-EA			TU2.5-2-OG-EA			TU16-2-OG-EA		
Тестовая вилка 	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
	Красный	SP-5			SP-6			SP-8			SP-10			*		
Перемычка																
Количество полюсов		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2		TJA5.2-2			TJA6.2-2			TJA8.2-2			TJA10.2-2			TJA12.2-2		
3		TJA5.2-3			TJA6.2-3			TJA8.2-3			*			*		
4		TJA5.2-4			TJA6.2-4			TJA8.2-4			*			*		
...		.....			.....			.....			*			*		
9		TJA5.2-9			TJA6.2-9			TJA8.2-9			*			*		
10		TJA5.2-10			TJA6.2-10			TJA8.2-10			*			*		
Передняя маркировка (малая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступный принт		TMB5.2-120			TMB6.2-100			TMB8.2-50			TMB8.2-50			TMB8.2-50		
Передняя маркировка (большая)		Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступный принт		305801			306801			308801			TMB10.2-10			312801		
Лента маркировочная (50м/рулон)		TMZ9.6-50			TMZ9.6-50			TMZ9.6-50			TMZ9.6-50			TMZ9.6-50		