

ПАСПОРТ


Зажим крепежный CP/2T.4-50

для крепления четырех ниток саморегулирующегося кабеля (ленты) к двум ниткам троса

Назначение:

- 1) Для обеспечения расстояния в 50 мм между нитками саморегулирующегося кабеля (ленты)
- 2) Для крепления 4 ниток саморегулирующегося кабеля (ленты) к двум ниткам троса диаметром 2,8 мм

Технические характеристики:



Обозначение	Габаритные размеры, мм	Вес, кг/шт	Материал
CP/2T.4-50* Ц	172,5×16×0,5	0,0365	сталь оцинкованная
CP/2T.4-50* М	172,5×16×0,5	0,04	медь
CP/2T.4-50* П	172,5×16×0,5	0,0365	пластизол

* расстояние между центрами мест расположения кабелей

Соответствует
требованиям КД

Способ монтажа: крепить при помощи фиксатора

Состав: скоба (1 шт.), фиксатор 32×17,6×8 (3 шт.)

Штамп ОТК

Товар не подлежит
обязательной сертификации

Комплект поставки:

Зажим крепежный CP/2T.4-50 _____ шт.

Паспорт изделия _____ шт.

Дата продажи (отгрузки) _____

DATASHEET

Mounting clamp CP/2T.4-50

For fastening of four threads of a self-regulating cable (tape) to two threads of a wire

Purpose:

- 1) To provide distance of 50 mm between self-regulating cable (tape) threads
- 2) To clamp 4 threads of a self-regulating cable (tape) to two threads of a wire of 2,8 mm diameter

Technical characteristics:

Designation	Overall dimensions, mm	Weight, kg/unit	Material
CP/2T.4-50* L	172,5×16×0,5	0,0365	galvanized steel
CP/2T.4-50* M	172,5×16×0,5	0,04	copper
CP/2T.4-50* П	172,5×16×0,5	0,0365	resin plastisol

* distance between cables location centres

Installation technique: to fasten using a lock


Composition: a clamp (1 pc.), a lock 32×17,6×8 (3 pcs)

Delivery package:

Mounting clamp CP/2T.4-50 _____ pcs

Item datasheet _____ pcs.

Date of sale (shipment) _____



Complies with engineering
documentation requirements

QC stamp

The goods are not under
mandatory certification