

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подбора ретрофита на автоматические выключатели

Просим Вас ответить на приведенные ниже вопросы. На основании Ваших ответов специалисты КЭАЗ подготовят для Вас технически и экономически выгодное предложение по ретрофиту.

Если при заполнении данного листа у Вас возникли трудности, то обратитесь к нам за консультацией по телефону +7 (4712) 39-99-11 доб. 3202 или по электронной почте retrofit@keaz.ru, наши специалисты будут рады Вам помочь.

Вы можете заполнить и отправить опросные листы прямо на сайте, нажав на кнопку «отправить» внизу формы опросного листа или распечатать опросный лист, заполнить опросный лист вручную и отправить его нам на электронную почту retrofit@keaz.ru.

Наименование объекта

Адрес объекта, данные Заказчика (должность, Ф.И.О., телефон)

Название компании партнера(город)

Контактное лицо партнера (Ф.И.О.)/телефон для связи

Электронная почта

ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ:

Тип	«АВМ» и «АВ2М»	☐ АВМ4НВ/СВ ☐ АВМ4Н ☐ АВМ4С	☐ АВМ10НВ/СВ ☐ АВМ10Н ☐ АВМ10С	☐ АВМ15НВ/СВ ☐ АВМ15Н ☐ АВМ15С	☐ АВМ20НВ/СВ ☐ АВМ20Н ☐ АВМ20С
	«Электрон»	☐ Э06В	☐ Э16В	☐ Э25В/Э25С	☐ Э40В
Номинальный рабочий ток, А	«АВМ» и «АВ2М»	☐ 250 ☐ 400	☐ 630 ☐ 800 ☐ 1000	☐ 1000 ☐ 1200 ☐ 1500	☐ 1200 ☐ 1500 ☐ 2000
	«Электрон»	☐ 400 ☐ 630 ☐ 800 ☐ 1000	☐ 630 ☐ 1000 ☐ 1250 ☐ 1600	☐ 1600 ☐ 2500	☐ 2500 ☐ 3200 ☐ 4000
Рабочее напряжение главной цепи(указать число)	☐ В ☐ АС ☐ DC				
Типоисполнение выключателя:	☐ Выкатное ☐ Стационарное				
Фазировка шин для Э40В:	☐ АВС-СВА ☐ АА-ВВ-СС				
Климатическое исполнение:	☐ УЗ(УХЛЗ) ☐ Экспорт ☐ Тропики				
Предпочтительный тип микропроцессорного расцепителя:	☐ Без расцепителя				
	☐ Защита от токов КЗ и перегрузки (допустимо без настройки времени)				
	☐ Защита от токов КЗ, перегрузки, замыкания на землю и отдельная мгновенная защита				
☐ Весь набор вышеуказанных защит + передача данных по Modbus					
Дополнительные устройства (управление и сигнализация)					
Электропривод (указать численную характеристику напряжения или его отсутствие)	☐ Ручной ☐ Электропривод: ☐ В ☐ АС ☐ DC				
Катушка включения (указать численную характеристику напряжения или его отсутствие)	☐ Нет ☐ ☐ В ☐ АС ☐ DC				
Расцепитель независимый	☐ Нет ☐ ☐ В ☐ АС ☐ DC				
Второй независимый расцепитель ¹⁾ (только при замене на OptiMat A)	☐ Нет ☐ ☐ В ☐ АС ☐ DC				
Расцепитель минимального напряжения ¹⁾	☐ Нет ☐ ☐ В ☐ АС ☐ DC				
Вспомогательные контакты	☐ не обязательны				
	☐ сигнализации положения вкл/откл				
	☐ сигнализации положения вкл/откл + сигнализации аварии				
Наличие индикации положения выключателя в корзине	☐ Нет ☐ Да				
Наличие контакта сигнализации готовности выключателя к замыканию главных контактов (только при замене на OptiMat A)	☐ Нет ☐ Да				
Дополнительные устройства (блокировка, защита)					
Наличие замка внутренней установки (только при замене на OptiMat A)	☐ Нет ☐ Да				
Наличие защитных шторок на выдвижной корзине (только при замене на OptiMat A)	☐ Нет ☐ Да				

¹⁾ Расцепитель минимального напряжения и второй независимый расцепитель являются взаимоисключающими.

Примечания