



## СВЕТИЛЬНИК TL128 OL IP54



Модель TL128 OL IP54

Артикул 18849

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп 1x28 Вт

Тип лампы T5 (G5) T5 G5

Оптическая система Опал

Степень защиты IP54

Класс защиты I класс

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1197x297x50

Климатическое исполнение УХЛ4

Коэффициент мощности  $\geq 0,96$

Способ монтажа на потолок, на стену

Блок аварийного питания нет

### КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус сварной из листовой стали, окрашен порошковой краской белого цвета.
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из полимерного светотехнический листа (OL), либо терпированное матовое стекло (TG).
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации Стандарт - электронный балласт, класс EEL=A2,  $\cos \phi \geq 0,96$ , коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) - BJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Учреждения здравоохранения.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Офисы, административные здания.
- Учебные заведения.

### УСТАНОВКА

- Встраиваемый или накладной монтаж