

САНТЕХНИЧЕСКИЙ КРЕПЕЖ

ХОМУТЫ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ

Хомуты высокой нагрузки предназначены для крепления тяжелых металлических труб из стали и чугуна. Применяются для монтажа труб с дополнительным оборудованием, устанавливаются в конструкциях, работающих в условиях сильной вибрации, используются при монтаже вентиляционных и охлаждающих систем с высоким уровнем шума, применяются в инженерных системах, находящихся под высоким давлением.

- Центральная гайка крепления приваривается на ребро жесткости.
- Двойное ребро жесткости, которое значительно усиливает прочность изделия.
- Увеличенная, в сравнении с сантехническими хомутами, толщина и ширина металла.



Размер хомута, дюйм/мм	Диаметр трубы, мм	Толщина и ширина металла, мм	Центральная гайка, мм	Боковой крепеж (болт), мм
1/2	1,6x25	20-24	M12	M8x30
3/4	1,6x25	25-28	M12	M8x30
1	1,6x25	32-35	M12	M8x30
1 1/4	2,0x25	39-46	M12	M8x30
1 1/2	2,0x25	48-53	M12	M8x30
2	2,0x25	59-66	M12	M8x30
2 1/2	2,5x25	74-80	M12	M8x30
3	2,5x25	87-94	M12	M8x30
4	2,5x25	108-116	M12	M8x40
Ø125	2,5x25	120-130	M12	M8x50
Ø135	2,5x25	132-138	M12	M8x40
5	2,5x25	135-143	M12	M8x40
Ø150	2,5x25	145-155	M12	M8x40
Ø159	2,5x25	159-166	M12	M8x40
6	2,5x25	162-170	M12	M8x50
Ø200	2,5x25	195-205	M12	M8x50
8	2,5x25	207-219	M12	M8x50
Ø250	2,5x25	248-255	M12	M8x40
10	2,5x25	260-274	M12	M8x50
12	2,5x25	320-332	M12	M8x50
14	2,5x25	340-356	M12	M10x50
Ø377	2,5x25	375-381	M12	M10x50
16	2,5x25	395-411	M12	M10x50
Ø420	2,5x25	426-430	M12	M10x50
18	2,5x25	447-463	M12	M10x50
20	2,5x25	499-515	M12	M10x50