



УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ АТМОСФЕРНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

Предназначены для защиты проводов СИП-3 от грозовых перенапряжений.

Устройства состоят из зажима, рога и алюминиевого шунта (для УЗД-1.2), свернутого для удобства монтажа и транспортировки в цилиндрическую пружину. При установке не требуется удаление изоляции с провода.

УЗД-1.3 и УЗД-1.4 адаптированы для подключения переносных штанг заземления, для чего имеет рог, дважды изогнутый под углом 90 градусов, с утолщением на конце, исключающим возможность соскальзывания переносной штанги заземления.



УЗД-1.1



УЗД-1.2



УЗД-1.3



УЗД-1.4

Код	ТИП:	Сечение жилы основной линии, мм ²	Момент затяжки болтов, Нм	Размер головки, мм	Масса, кг
14136	УЗД-1.1	35-150	22	13	0,47
14137	УЗД-1.2	35-150	22	13	0,57
14138	УЗД-1.3	35-150	22	13	0,57
14148	УЗД-1.4	35-150	22	13	0,57

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Изготовлены из качественных материалов, что обеспечивает надежность на весь срок эксплуатации

Изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р 51177 и СТО 34.01-2.2-009 ПАО «Россети»

