Серверный корпус ExeGate Pro 4U650-18/600RADS

Технические характеристики

Высота	4U
Поддерживаемые форматы материнской платы	mini ITX, mini DTX, mATX, ATX, SSI CEB, E-ATX/SSI EEB
Материал передней панели	Сталь
Материал корпуса	Сталь
Толщина металла, мм	1
Цвет корпуса	Черный
Цвет шасси	Серебристый
Питание	
Модель блока питания	ExeGate ServerPRO-600RADS
Мощность блока питания, Вт	600
Форм-фактор блока питания	ATX
Разъемы блока питания:	
24 pin ATX	1
(4+4) pin CPU	2
(6+2) pin PCI-E	4
SATA	6
IDE (Molex)	4
Конструкция	
Количество внутренних отсеков 3,5"	21
Количество внутренних отсеков 2,5"	5 + 4 вместо 3,5"
Порты ввода/вывода	2 x USB 2.0
Индикаторы, LED	1 x Power, 1 x HDD
Выключатели на передней панели	POWER, RESET
Слоты расширения	7
Система охлаждения	
Установленные вентиляторы	3 x 12 см (на перегородке)
Места для установки дополнительных вентиляторов	2 x 8 см (на задней стенке)
Рекомендуемые вентиляторы ExeGate	EP08025SM
Дополнительные характеристики	
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм	150
Максимальная длина блока питания, мм	330
Максимальная длина видеокарты, мм	330
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм	330
Размер шасси (Г x Ш x В), мм	650 x 428 x 172
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм	690 x 484 x 174
Вес брутто, кг	13
Размер упаковки (Г x Ш x В), мм	780 x 550 x 265
P/N	EX293265RUS
EAN	4895205136649
Сайт производителя	www.exegate.ru

Внешний вид товара, его цвет и характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.

© Copyright 2009-2025 ExeGate®. Все права защищены.