

Технические характеристики

Код для заказа	7169с	7987с	8430с	7286с	7322с
Артикул	UTP-2P-Cat.5e-SOLID-GY	UTP-1P-Cat.5e-SOLID	UTP-1P-Cat.5e-SOLID-CROSS-500	UTP-1P-Cat.5e-PATCH	TC 4x7x0.12-PATCH-INDOOR-PVC
Характеристики					
Категория	5e				
Количество пар	2				1
Конструкция	U/UTP				
Проводник (жила)					
Материал	одножильный, электротехническая медь			многожильный, электротехническая медь	
Диаметр	0,50 ± 0,005 мм (24 AWG)			7x0,16 мм (26 AWG)	7x0,12 мм (28 AWG)
Изоляция	полиэтилен высокой плотности (HDPE)				
Диаметр по изоляции	0,90 ± 0,05 мм				
Оболочка кабеля					
Материал	поливинилхлорид (PVC)			поливинилхлорид (PVC)	
Толщина оболочки	0,4 ± 0,05 мм	0,4 ± 0,05 мм			0,62 ± 0,05 мм
Диаметр кабеля	4,2 ± 0,4 мм	3,2 ± 0,4 мм			2,5/5,0 ± 0,4 мм
Цвет					
Параметры кабеля					
Упаковка	картонная коробка	фанерный барабан	картонный барабан	фанерный барабан	бухта
Длина	305 м	500 м	500 м	500 м	100 м
Масса упаковки	6,0 ± 0,5 кг	7,0 ± 0,5 кг	2,6 ± 0,5 кг	7,8 ± 0,5 кг	3,2 ± 0,5 кг
Допустимое растягивающее усилие	не более 40Н				
Допустимый радиус изгиба	не менее 8Ø кабеля				
Допустимая температура хранения	от -20 до +60 °С				
Допустимая температура эксплуатации	от -20 до +60 °С				
Допустимая температура монтажа	от 0 до +50 °С				

