ВАННА МОЕЧНАЯ СВАРНАЯ KAYMAN
(со столом)

СЕРИЯ ВМ, ВМБ





Руководство по эксплуатации

Ванна моечная со столом

1. Техническое описание

Ванны моечные предназначены для использования в моечном отделении на предприятиях общественного питания, для мытья, дезинфекции и ополаскивания использованной посуды.

Ванны с рабочей поверхностью ВМ совмещают в себе две функции- стол и ванна.

Мойки ванн и рабочая поверхность выполнены из легированной стали. Поверхность стола с внутренней стороны укреплена ДСП.

Ножки ванн снабжены регуляторами высоты, что позволяет при установке устранять возможные неровности пола.

Удобную транспортировку и хранение обеспечивает разборный каркас.

Торговая марка KAYMAN постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

Технические характеристики

Ванны секционные моечные со столом выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

Модель	Внутренняя длина ванны, мм	Внутренняя ширина ванны, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Глубина ванны, мм
ВМ-414/530 П-А ВМ-614/1010-А ВМ-714/1010-А	430	430	1010	530(580)	305
ВМ-414/630 П-А ВМ-614/1210-А ВМ-714/1210-А	530	530	1210	630(680)	400
ВМ-414/700 П-А ВМ-614/1350-А ВМ-714/1350-А	600	600	1350	700(750)	450
ВМ-414/800 П-А ВМ-614/1550-А ВМ-714/1550-А	700	700	1550	800(850)	450
ВМБ-614/1010-Л-А	430	430	1010	530(580)	305
ВМБ-614/1210-Л-А	530	530	1210	630(680)	400
ВМБ-614/1350-Л-А	600	600	1350	700(750)	450
ВМБ-614/1550-Л-А	700	700	1550	800(850)	450
ВМБ-614/1210-П-А	530	530	1210	630(680)	400

Высота ванн 870 мм. Ширина борта ванн 50 мм.
При добавлении борта у стены ширина ванны увеличивается на 50 мм (смотрите размеры в скобках).

2. Сборка и подготовка к работе

2.1. Распаковать упаковку № 1 (столешница).

2.2. Распаковать упаковку № 2 (каркас).

2.3. Собрать каркас ванны соединив между собой стойки, уголок верхний, уголок нижний, швеллер верхний, швеллер нижний, подставку, уголок и усилитель при помощи уголков стяжных, болтов М6х14, гаек М6, шайб, шайб пружинных без затяжки как показано на рис. 1.

2.4. Установить ванну со столешницей, закрепить ее на каркасе со стороны столешницы при помощи болтов М6х14, гаек М6, шайб 6 и шайб пружинных 6, а со стороны ванны при помощи болтов М6х14, шайб 6, шайб пружинных 6 и устанавливаемых в пространство между каркасом и ванной прижимов с гайкой.

2.5. Произвести затяжку всех болтовых соединений.

2.6. Собрать опорные ножки: в шайбу с вкладышем вставить болт М6х50 и затянуть гайкой, навернуть вторую гайку, оставив между гайками 4-5 мм для регулировки.

2.7. Ввернуть опорные ножки и отрегулировать горизонтальность установки ванны.

3. Требования техники безопасности

3.1. Запрещается работа с изделиями, не выставленными в горизонтальное положение.

3.2. Подвод и слив воды должны быть герметичны.





Рис. 1 Схема сборки ВМ


4. Подключение к инженерным сетям



L, мм	H, мм
530	570
630	475
700	425
800	425

L – Ширина (см. таблицу 1)
B – Длина (см. таблицу 1)

Рис. 2 Схема подключения к канализации



1 — Пробка
2 — Крепежный элемент
3 — Решетка
4 — Прокладка
5 — Слив
6 — Переходник

Рис. 3 Схема организации слива воды с разрывом струи

5. Обслуживание изделия

5.1. Производя чистку средством по уходу за нержавеющей сталью, необходимо все движения осуществлять строго по направлению шлифовки, не допуская круговых движений.

5.2. Средства по уходу за нержавеющей сталью обладают полирующим эффектом и при локальном применении могут вызвать изменение фактуры в зоне применения. Не допустима интенсивная полировка отдельных участков. Такая обработка может нанести вред общему виду изделия.

5.3. Не использовать металлические тёрки и губки с абразивом для ухода за изделием.

5.4. Не использовать хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства.

5.5. Регулярно удалять загрязнения и известковые отложения.

5.6. Избегать непосредственного контакта изделия с ржавыми предметами и изделиями из ржавеющего металла.

5.7. По всем вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта, а также технического обслуживания оборудования, Вы можете обращаться в ближайшие авторизованные сервисные центры, адреса которых находятся на сайте нашей компании, в разделе СЕРВИС: http://atesy.ru/service/

6. Гарантийные обязательства

6.1. Производитель гарантирует нормальную работу изделия в течение 12 месяцев со дня продажи оборудования первому конечному пользователю при условии соблюдения правил пользования, изложенных в руководстве по эксплуатации.

6.2. На поверхности изделия допускается наличие царапин, не влияющих на его потребительские свойства.

6.3. Гарантийные обязательства не действуют в следующих случаях:

- при наличии в оборудовании механических повреждений;
- при использовании оборудования в целях, непредусмотренных руководствами по эксплуатации (паспортами) на оборудование;
- при повреждениях, возникших из-за несоблюдения правил монтажа, установки, настройки и эксплуатации оборудования;
- при повреждениях, вызванных умышленными или ошибочными действиями потребителя, либо небрежным обращением с оборудованием;
- при повреждениях, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы (стихия, пожар, молния, и т. п.);
- при доработке оборудования, внесении в него конструктивных изменений или проведении самостоятельного ремонта;
- при повреждениях оборудования вследствие неправильной транспортировки и хранения.

6.4. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления. В случае превышения срока хранения должна быть проведена предпродажная подготовка изделия в соответствии с регламентом предприятия-изготовителя, за счет владельца оборудования. Для проведения предпродажной подготовки необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

6.5. Срок службы изделия — 10 лет со дня изготовления.

7. Комплект поставки

Упаковка № 1 (ванна)

№	Наименование	ВМ (ВМБ)
1	Столешница	1 шт.
2	Упаковка	1 шт.

Упаковка № 2 (стойки)

№	Наименование	ВМ (ВМБ)
1	Стойка	4 шт.
2	Швеллер верхний	2 шт.
3	Швеллер нижний	2 шт.
4	Уголок верхний	2 шт.
5	Уголок нижний	2 шт.
6	Уголок стяжной	8 шт.
7	Подставка	2 шт.
8	Прижим с гайкой	1 шт.
9	Уголок	2 шт.
10	Усилитель	1 шт.
11	Шайба	4 шт.
12	Вкладыш	4 шт.
13	Болт М6х50(с полной резьбой)	4 шт.
14	Болт М6х14	45 шт.
15	Гайка М6	52 шт.
16	Шайба 6	45 шт.
17	Шайба пружинная 6	45 шт.
18	Руководство по эксплу-атации	1 шт.
19	Упаковка	1 шт.

8. Сведения о приемке

Ванна моечная сварная KAYMAN BM____ –_____A

соответствует конструкторской документации и признана годным для эксплуатации.

Заводской номер № _____

Дата выпуска_____20___ г.

Принято ОТК. м.п.

e-mail: info@kayman.center