TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



PDA3-CTF150B-1

Настольная витрина

Особенности продукта
- Превосходный обзор товаров
- Светодиодная подсветка каждой полки
- Temperature Class 3M1
- При необходимости переднее стекло откидывается вперед
- Плоский стеклянный верх
- Задние стеклянные дверцы купе
- Регулируемые ножки
- Цифровой контроллер и дисплей температуры
- Легко очищаемый фильтр конденсатора

Холодильная витрина с плоской стеклянной передне

PDA3-CTF — это наша линейка высококачественных настольных витрин. Благодаря черной отделке, стеклянным полкам и светодиодной подсветке в верхней части устройства, а также под каждой полкой, она отличается стильным дизайном и обеспечивает эффектную презентацию продуктов.


Витрина оснащена эффективной вентилируемой системой охлаждения и имеет температурный класс 3M1, что обеспечивает хранение продуктов, выпечки и тортов в оптимальных условиях. Температуру легко настроить с помощью цифрового контроллера.

Витрина имеет раздвижные задние двери для удобства обслуживания и загрузки, а переднее стекло откидывается вперед для легкой очистки. Витрина оснащена роликами для мобильности.

Размеры и содержимое		
Вес брутто / нетто	кг	320 / 253
Полезный объем	л	432
Общий объем	л	680
Общий / полезный объем	л	680 / 432
Общая площадь экспозиции	м2	2.98
Температурный диапазон	°C	От -1 до +5
Климатический класс		3
Конструкция и материал		
наружная отделка		Черный / Стекло
внутренняя отделка		Нержавеющая сталь / Стекло
Количество дверей		2
Количество и тип дверей		2 раздвижные стеклянные двери
Перенавешиваемая дверь		Да
Количество полок	шт	3
Количество и тип полок		3 стеклянных полок + основание
Размеры полок		1397 x 400 mm
Ролики		4 колеса
Высокопрочное стекло		Да
внутренняя подсветка		LED
Охлаждение и функции		
Тип контроллера		Электронный
Тип разморозки		Автоматический
Хладагент		R290
Количество хладагента	г	145
Термометр		Да
Питание и потребление		
Энергетическая классификация		B
Потребляемая энергия	квт/24ч	7.74
Годовое энергопотребление	кВт·ч/год	2825
EEI	%	16.9
Входная мощность	вт	790
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дб(A)	65
Габаритные размеры		
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	1500 x 750 x 1360
Внутренний размер (ШхГхВ)	мм	1446 x 600 x 808
Размер в упаковке (ШхГхВ)	мм	1580 x 820 x 1475
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	15



Цифровой пульт управления


Светодиодная подсветка каждой полки