



KAYMAN

125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2  
www.kayman.center

**Паспорт**

Полки навесные KAYMAN закрытые, открытые.  
ПН-22, 23, 24, 25

Декларация о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА02.В.23337/24 от 19.06.2024



**К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЯ:**

Компания благодарит Вас за покупку выпускаемого нами производственного оборудования.

Рекомендует ознакомиться с содержанием данного руководства по эксплуатации изделия, монтажу и техническому обслуживанию.

**СОДЕРЖАНИЕ**

Введение.....	
1. Назначение изделия.....	
2. Комплект поставки.....	
3. Технические характеристики.....	
4. Устройство и принцип работы.....	
5. Подготовка изделия к работе. Порядок работы.....	
6. Техническое обслуживание.....	
7. Упаковка, транспортировка и хранение.....	
8. Свидетельство о приемке.....	
9. Гарантийные обязательства.....	

## Введение

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления потребителя с устройством и принципом использования изделия.

Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

В период эксплуатации бережно обращайтесь с изделием, не допускайте механических повреждений деталей. Содержите изделие в чистоте.

## 1. Назначение изделия

Полка навесная KAYMAN открытая (закрытая) предназначена для хранения посуды, кухонного инвентаря, сухих видов продуктов и столовых приборов на предприятиях общественного питания.

## 2. Комплект поставки

	Наименование	Колич.
1	Полка открытая (закрытая)	1
.		
2	Паспорт	1
.		

## 3. Технические характеристики.

Наименование параметра	Норма
Габаритные размеры, не более, мм длина L	400±2; 600±2,5; 800±2,5 900±2,5; 1000±2,5; 1200±3; 1500±3; 1800±4
ширина B	350±2;
высота H	600±1.

## 4. Устройство и принцип работы.

Полка цельносварная открытая или с дверями-купе изготовлена из пищевой нержавеющей стали AISI-430. Внутри находится полка сплошная. Задняя стенка изготовлена из оцинкованной стали, по желанию заказчика может из пищевой нержавеющей стали.

## **5. Подготовка изделия к работе. Порядок работы.**

Снять упаковку. Полки навесные крепятся к стене при помощи двух боковых кронштейнов (боковин) . Кронштейн крепления может быть как сверху, так и снизу полки. Полки

рекомендуются крепить к влагоустойчивым поверхностям. Возможно размещение полок одна над другой. Полки имеют сборно-разборную конструкцию.

## **6. Техническое обслуживание.**

Техническое обслуживание и ремонт полок проводит специально обученный персонал.

Регулярно проверять надежность крепления полок. Изготовитель систематически работает над усовершенствованием конструкции выпускаемой продукции, изучает опыт эксплуатации у потребителей и будет благодарен за предложения по ее усовершенствованию.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемой продукции без отражения их в руководстве эксплуатации данного изделия.

Срок службы полок 10 лет.

## **7. Упаковка, транспортировка и хранение**

Полка упаковывается в гофрокартон..

7.1.Транспортирование изделий может производиться на любом виде транспорта с соблюдением мер защиты от атмосферных осадков и механических повреждений в два яруса.

7.2. Изделие на складе должно храниться в упакованном виде в вертикальном положении в два яруса при температуре от -30 до +40 гр. С, при относительной влажности не более 80% при 20гр.С и при отсутствии в воздухе агрессивных паров, вредно действующих на материал изделия.

## **8.Свидетельство о приемке**

Полка навесная KAYMAN открытая (закрытая ) \_\_\_\_\_  
соответствует Техническим условиям

**ТУ 31.09.11-014-49889137-2021** и признана годной для эксплуатации.

Штамп О.Т.К.

Дата выпуска \_\_\_\_\_



Продан \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование  
предприятия торговли)

Комплектация изделия в полном объеме.

Механические повреждения отсутствуют.

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

### 9. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ 31.09.11-014-49889137-2021 при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации данного изделия. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев от даты изготовления. При отсутствии акта сдачи в эксплуатацию гарантийный срок исчисляется с момента покупки.

В течение гарантийного срока службы изделия предприятие-поставщик гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления или замену изделия по отдельному акту или договору между потребителем и поставщиком.

Гарантия не распространяется на те случаи, когда изделие вышло из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в данном руководстве по эксплуатации.

ВРЕМЯ НАХОЖДЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ В РЕМОНТЕ В ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов изготовитель обязуется заменить изделие в целом.

Рекламации изготовителю предъявляются в порядке и в сроки, предусмотренные «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству».