



УСТАНОВКА
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

**«ПАРОКОНВЕКТОМАТ KAYMAN
СУ-ШЕФ БАЗА»**

ПКЭ-6Б-БА



ПКЭ-10Б-БА



ТУ28.93.15-087-04422761-2025

ПАСПОРТ



Страна изготовитель – Российская Федерация

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2.	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
2.1.	СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ	7
3.	КОМПЛЕКТНОСТЬ	8
4.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	8
5.	СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ	9
6.	СРОК СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	9
7.	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ	10
8.	ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.....	11
9.	СВЕДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ	11
10.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И УЧЁТ РАБОТЫ.....	12
	ПРИЛОЖЕНИЕ А	14
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б	16

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий паспорт распространяется на пароконвектоматы электрические КАУМАН СУ-ШЕФ БАЗА ПКЭ-6Б-БА/ ПКЭ-10Б-БА бойлерного типа с автоматической мойкой, далее — пароконвектомат или изделие.

В комплект эксплуатационной документации изделия входит руководство по эксплуатации.

Пароконвектомат предназначен для приготовления различных блюд методом обработки горячим воздухом, паром, а также комбинированной обработкой горячим воздухом и паром.

Тип изделия — электрический.

Пароконвектомат изготавливается в климатическом исполнении УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

Декларация соответствия требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011: ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.05129/24.

	Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации. Несоблюдение требований, указанных в эксплуатационной документации, может привести к травмам персонала, поражению электрическим током, повреждению изделия или иным опасным последствиям.
	Паспорт должен находиться в доступном для пользователя месте и храниться в течение всего срока службы изделия.

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» изделие соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 — Технические характеристики

№	Наименование параметра	Величина параметра
1	Номинальная потребляемая мощность, кВт: — ПКЭ-6Б-БА — ПКЭ-10Б-БА	9,5 12,5
2	Тип изделия	Электрический
3	Номинальное напряжение электросети, В	400
4	Необходимое напряжение электросети, В	380
5	Частота тока, Гц	50
6	Род тока	Трёхфазный, переменный
7	Тип парообразования	Бойлерный
8	Материал камеры, лицевой панели, боковых, задней и верхней панелей	Аустенитная нержавеющая сталь
9	Степень защиты камеры	IPX5 по ГОСТ 14254-96
10	Термостат	Наличие
11	Таймер — от 00:01 до 23:59	Наличие
12	Отложенный старт	Наличие
13	Тип управления	Электронный
14	Предустановленные программы, шт.	300
15	Запись собственных программ приготовления, шт.	500
16	Количество этапов в программе, шт.	4
17	Температурный щуп для измерения температуры, многоточечный	Наличие
18	Режимы работы: — конвекция, °C — конвекция + пар, °C — разогрев с паром, °C — пар, °C — низкотемпературный пар, °C	+30...+270 +30...+250 +30...+160 +30...+100 +30...+98
19	Автоматическая мойка с применением режима «ПАР»	Наличие
20	Ручной душ	Наличие
21	Вентилируемая дверь	Наличие
22	Двухступенчатый механизм открывания двери, система закрывания двери «свободные руки»	Наличие

№	Наименование параметра	Величина параметра
23	Подставка под пароконвектомат с направляющими под гастрೋмкости	Наличие*
24	Фильтр грубой очистки воды магистральный	Наличие*
25	Тип исполнения фильтра грубой очистки воды	Прямой
26	Корпус фильтра грубой очистки воды	Латунь
27	Тип фильтра грубой очистки воды	Сетчатый
28	Степень фильтрации, мкм	300
29	Способ присоединения фильтра грубой очистки воды	Внутренняя резьба с обеих сторон
30	Диаметр присоединения, дюйм	1/2 или 3/4
31	Сменный комплект фильтров для очистки воды	Наличие*
32	Водоумягчитель	Наличие*
33	Корпус умягчителя воды	Нержавеющая сталь
34	Объём умягчителя воды, л	12
35	Ресурс умягчителя воды, л	1680
36	Система самодиагностики, контроля неисправностей	Наличие
37	Количество устанавливаемых гастрೋмкостей, шт.: — ПКЭ-6Б — ПКЭ-10Б	6 10
38	Тип гастрೋмкости, противня	GN 1/1
39	Расстояние между гастрೋмкостями по вертикали, мм	70
40	Количество гастрೋмкостей GN 1/1 с крышками, шт.: — ПКЭ-6Б — ПКЭ-10Б	6* 10*
41	Глубина гастрೋмкостей GN 1/1, мм	65
42	Номинальная расчётная нагрузка на одну гастрೋмкость GN 1/1×65, кг, не более	4
43	Минимальный температурный режим камеры, °C	30
44	Максимальный температурный режим камеры, °C	270
45	Поддержание температуры в камере, °C	±1
46	Встроенный лоток для сбора конденсата	Наличие
47	Встроенная система охлаждения слива	Наличие
48	Максимальная температура отработанной воды, сливаемой в канализацию, °C	70
49	Габаритные размеры, мм, 611Б / 1011Б:	

№	Наименование параметра	Величина параметра
	— длина — длина с ручкой — ширина — высота	800 / 800 870 / 870 840 / 840 775 / 1060
50	Номинальная потребляемая мощность электродвигателей вентиляторов, суммарная, кВт	0,37
51	Количество воздушных ТЭНов, шт.	3
52	Номинальная потребляемая мощность воздушных ТЭНов камеры, суммарная, кВт: — ПКЭ-6Б — ПКЭ-10Б	9 12
53	Количество ТЭНов парогенератора, шт.	3
54	Номинальная потребляемая мощность ТЭНов парогенератора, суммарная, кВт	9
55	Внутренняя подсветка	Наличие
56	Количество светодиодных светильников, шт.	2
57	Давление воды в системе водоснабжения, кПа (кгс/см ²)	200...600 (2...6)
58	Масса без учёта комплекта оборудования, кг, не более: — ПКЭ-6Б — ПКЭ-10Б	120 150
* Если поставка предусмотрена контрактом (договором).		

В соответствии с нормативными техническими документами изготовителя габаритные размеры изделия могут отличаться на величину ± 10 мм. Незначительные отклонения габаритных размеров не влияют на эксплуатационные свойства изделия.

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ

Таблица 2 — Сведения о содержании драгоценных металлов в изделии

Наименование	Кол-во в изделии, шт.	Масса серебра, г	Масса золота, г	Масса платины, г
Контакты	1	0,12	0,12	—
Электродвигатель	1	5,5	1,3	—
Электродвигатель вентилятора	2	3,7	0,43	—
Кран с электроприводом	2	1,2	0,14	—
Электродвигатель насоса	1	5,17	1,22	—
Переключатель, кнопки	2	—	0,0052	—
Реле твердотельное	2	1,17	—	—
Блок питания	1	0,08	0,005	—
Блок управления пароконвектоматом	1	1,02	0,22	0,12
Лента светодиодная	2	0,0006	0,0154	—

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 3 — Комплектность

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Пароконвектомат	1
2	Паспорт	1
3	Руководство по эксплуатации	1
4	Упаковка	1
5	Ручной душ	1
6	Фильтр грубой очистки воды магистральный	2*
7	Водоумягчитель WS 12	1*
8	Гастроёмкость GN 1/1 глубиной 65 мм: — для модели 611Б — для модели 1011Б	6 10
9	Крышка гастроёмкости GN 1/1: — для модели 611Б — для модели 1011Б	6 10
10	Подставка под пароконвектомат с направляющими под гастроёмкости	1*
* Если поставка предусмотрена контрактом (договором).		

	В комплект поставки не входят: проводник заземления, канализационные фитинги, трубопроводная арматура для подвода воды к пароконвектомату, а также соединительные элементы для подключения пароконвектомата к магистральному фильтру грубой очистки воды и водоумягчителю.
---	---

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Пароконвектомат КАУМАН СУ-ШЕФ БАЗА ПКЭ-6Б-БА/ ПКЭ-10Б-БА (нужное подчеркнуть), серийный № _____, соответствует ТУ28.93.15-087-04422761-2025 и признан годным к эксплуатации.

ОТК _____

Дата «___» _____ 20__ г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Пароконвектомат КАУМАН СУ-ШЕФ БАЗА ПКЭ-6Б-БА/ ПКЭ-10Б-БА
(нужное подчеркнуть), серийный № _____,
упакован производителем в соответствии с требованиями,
предусмотренными конструкторской документацией.

Дата упаковки « ____ » _____ 20 ____ г.

Упаковщик _____

СРОК СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы изделия составляет 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации изделия — 12 месяцев с момента подписания акта приёма-передачи.

Гарантийный срок хранения изделия — 12 месяцев с момента подписания акта приёма-передачи.

Гарантия не распространяется на случаи выхода изделия из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в настоящем паспорте и руководстве по эксплуатации.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены предприятию-изготовителю для анализа причин отказа и принятия мер по их устранению.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель, имеющее договор на гарантийное и сервисное обслуживание, безвозмездно устраняет выявленные дефекты, а также выполняет ремонт или замену вышедших из строя составных частей изделия, если отказ произошёл не по вине потребителя.

Гарантийные обязательства выполняются при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия, а также при предъявлении заполненного гарантийного талона.

Ввод оборудования в эксплуатацию, монтаж, ремонт и техническое обслуживание должны выполняться квалифицированными специалистами, имеющими необходимые категории, удостоверения, допуски или соответствующие разряды:

- проверка внешнего вида и комплектности — ответственным за эксплуатацию оборудования;
- подключение к электросетям — электромонтёром не ниже 3-го разряда с действующей аттестацией Ростехнадзора;

- подключение к водопроводу, канализации и водоумягчителю — слесарем-сантехником не ниже 4-го разряда;
- подключение к вентиляции — монтажником систем вентиляции не ниже 2-го разряда;
- инструктаж персонала по работе с пищевым оборудованием — ответственным за эксплуатацию оборудования.

Размещение оборудования в пищеблоке производится на расстоянии не более 1,5 м от точек водозабора, слива канализации и электроподключения: электрической розетки или электромонтажного щита.

Заполнение акта ввода оборудования в эксплуатацию, приведённого в приложении А, обязательно.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации принимаются заводом-изготовителем только при предоставлении заполненного акта с указанием серийного номера изделия, даты изготовления и даты ввода изделия в эксплуатацию.

К рекламации должны быть приложены:

1. Копия акта ввода изделия в эксплуатацию.
2. Акт-рекламация.
3. Копия страницы паспорта «Свидетельство о приёмке».
4. Копия договора с обслуживающей организацией.
5. Паспорт отказавшего комплектующего изделия, при наличии.

По запросу завода-изготовителя потребитель обязан предоставить документы специалистов, выполнявших монтаж, подключение или техническое обслуживание изделия, в том числе копии удостоверений электромонтёра, слесаря-сантехника и монтажника систем вентиляции, если их участие требовалось при подключении изделия.

Рекламации направлять по адресу завода-изготовителя:

ООО «СпецМаш»

195197, г. Санкт-Петербург, пр. Полюстровский, д. 28, лит. И, оф. 20

Тел./факс: 8 (812) 213-66-00

E-mail: info@gabino.ru

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

До установки у потребителя изделие должно храниться в заводской упаковке в сухом, чистом, хорошо вентилируемом помещении, изолированном от мест хранения кислот и легковоспламеняющихся жидкостей.

Условия хранения: температура окружающего воздуха — не ниже +5 °С, относительная влажность воздуха — не выше 60 %.

Срок хранения изделия — не более 12 месяцев.

Упакованные изделия допускается транспортировать железнодорожным, речным и автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозок на этих видах транспорта.

Транспортирование изделия в заводской упаковке допускается только в вертикальном положении.

При транспортировании не допускаются удары, перемещение изделия внутри транспортного средства во время движения, а также попадание воды или других жидкостей на упаковку.

Погрузку и разгрузку изделия из транспортных средств следует выполнять осторожно.

СВЕДЕНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделия и упаковки производится в порядке, установленном Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими действующими нормативными правовыми актами.

Материалы, применяемые для упаковки, могут быть использованы повторно или сданы в пункты сбора вторичного сырья.

Изделие, подлежащее утилизации, необходимо привести в непригодность, обрезав шнур питания, после чего разобрать на составные части и детали.

Элементы, представляющие ценность как вторичное сырьё, необходимо отобрать и утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И УЧЁТ РАБОТЫ

К техническому обслуживанию и ремонту изделия допускаются квалифицированные электромеханики III–V разрядов, имеющие группу по электробезопасности не ниже III.

Техническое обслуживание и ремонт изделия включают следующие виды работ:

Регламентированное техническое обслуживание (ТО) — проводится не реже одного раза в месяц и включает комплекс профилактических мероприятий, направленных на обеспечение нормальной работы изделия.

Перечень профилактических работ при ТО:

- осмотр технического состояния изделия;
- осмотр узлов автоматики;
- очистка изделия от загрязнений и пыли;
- проверка отсутствия внешних повреждений;
- проверка надёжности фиксации электрических контактов, винтовых соединений и заземляющих проводников;
- проверка цепи заземления;
- проверка целостности оболочки шнура питания;
- проверка целостности электропроводки внешним осмотром.

Текущий ремонт (ТР) — проводится с целью обеспечения или восстановления работоспособности изделия.

После выполнения ТО или ТР необходимо внести соответствующую запись в таблицу 4.

Таблица 4 — Учёт технического обслуживания и ремонта

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Акт ввода оборудования в эксплуатацию

Настоящий Акт составлен «__» _____ 20__ г.

Владелец изделия _____

(наименование и адрес организации, должность, ФИО)

подтверждает то, что изделие _____

(наименование изделия / модель)

серийный номер _____,

дата изготовления _____,

укомплектовано, запущено в эксплуатацию «__» _____ 20__ г.

Производитель работ

(наименование организации)

Подключено к электросети,
электромонтёром _____

(наименование организации, ФИО, должность, разряд)

удостоверение № _____, выдано «__» _____ г.

Аттестация проведена _____ «__» _____ г.

(наименование организации)

Подключено к водопроводу и канализации

Слесарем-сантехником _____

(наименование организации, ФИО)

удостоверение № _____, выдано «__» _____ г.

Аттестация проведена _____ «__» _____ г.

(наименование организации)

Подключено к вентиляции

МОНТАЖНИКОМ _____

(наименование организации, ФИО)

удостоверение № _____, выдано «__» _____ г.

Аттестация проведена _____ «__» _____ г.

(наименование организации)

Инструктаж персонала по работе изделия и технике безопасности проведен:

_____ (наименование организации, ФИО)

«__» _____ г.

Изделие введено в эксплуатацию по адресу

Владелец изделия _____ М.П. _____ подпись/ФИО	Производитель работ _____ М.П. _____ подпись/ФИО
--	---

ПРИЛОЖЕНИЕ Б



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМАШ"

Место нахождения (адрес юридического лица): Россия, 195197, СПб, пр. Полостровский, д. 28, лит. И, оф. 20

Адрес места осуществления деятельности: Россия, 188676, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Южное шоссе, дом 134

Основной государственный регистрационный номер 1167847352848.

Телефон: +7 (812) 213-66-00 Адрес электронной почты: spetsmash2019@yandex.ru

в лице Генерального директора Калитина Игоря Сергеевича

заявляет, что Оборудование тепловое для предприятий общественного питания, торговой марки КАУМАН: Пароконвектомат КАУМАН СУ-ШЕФ ПКЭ-20Б-, Пароконвектомат КАУМАН СУ-ШЕФ ПКЭ-20И-,

Пароконвектомат КАУМАН СУ-ШЕФ ПКЭ-10Б-, Пароконвектомат КАУМАН СУ-ШЕФ ПКЭ-10И-, Пароконвектомат КАУМАН СУ-ШЕФ ПКЭ-6Б-, Пароконвектомат КАУМАН СУ-ШЕФ ПКЭ-6И-,

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМАШ"

Место нахождения (адрес юридического лица): Россия, 195197, СПб, пр. Полостровский, д. 28, лит. И, оф. 20

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, 188676, Ленинградская область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск, Южное шоссе, дом 134 Продукция изготовлена в соответствии с ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ ТИПА КАУМАН ПКЭ ТУ 28.93.15-087-04422761-2025.

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8419 81 8000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ РК-1225-024, РК-1225-025 от 09.12.2025 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «РАКИМ» (РОСС RU.32055.ИЛ.00014) (аттестат аккредитации РОСС RU.32055.ИЛ.00014)

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Условия хранения и сроки годности продукции указаны в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке каждой единицы продукции. Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 04.12.2030 включительно.


(подпись)



Калитин Игорь Сергеевич

(И.О.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА11.В.46621/25

Дата регистрации декларации о соответствии: 10.12.2025

