TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



UR400X1

Холодильный шкаф с глухой дверью

Особенности продукта
- Наружная поверхность из нержавеющей стали
- Интегрированная ручка
- Вентилируемое охлаждение
- Регулируемые полки
- Цифровой контроллер и дисплей температуры
- Регулируемые ножки с колесиками сзади
- Замок

Классический однодверный холодильный шкаф, нер

TEFCOLD UR — это классический холодильный шкаф для установки под столешницей. Он сочетает проверенную временем надежность и минималистичный дизайн, а также оснащен практичной встроенной ручкой. Данная конкретная модель имеет впечатляюще низкое энергопотребление — на 50% ниже, чем у ее предшественника.

Шкаф идеально подходит для заведений общественного питания с высокими требованиями к качеству продукции. Он также оснащен регулируемыми полками грузоподъемностью до 15 кг на полку. В холодильном шкафу установлено вентиляторное охлаждение, а температуру легко регулировать с помощью цифрового термостата.

Модели линейки UR доступны в различных цветах и размерах, а также к покупке доступны модели с глухой или стеклянной дверью. Морозильные шкафы представлены в линейке продукции UF.

Размеры и содержимое		
Вес брутто / нетто	кг	82 / 77
Полезный объем	л	350
Общий объем	л	361
Общий / полезный объем	л	361 / 350
Температурный диапазон	°C	От -2 до +8
Климатический класс		4
Конструкция и материал		
наружная отделка		SS430
внутренняя отделка		Белый
Количество дверей		1
Тип дверей		распашная глухая дверь
Количество и тип дверей		1 распашная глухая дверь
Перенавешиваемая дверь		Да
Количество полок	шт	4
Количество и тип полок		4 решетчатые белые полки
Цвет полок		Белый
Размеры полок		503 x 415 mm
Размеры нижних полок	мм	503 x 225
Максимальная нагрузка на полки	кг/м2	110
Ножки / опоры		2 регулируемые ножки
Ролики		2 ролика
Замок		Да
внутренняя подсветка		Нет
Охлаждение и функции		
Тип контроллера		Электронный
Тип охлаждения		Вентилируемый
Тип разморозки		Автоматический / Вне цикла
Хладагент		R600a
Количество хладагента	г	70
Термометр		Да
Питание и потребление		
Энергетическая классификация		A
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Потребляемая энергия	квт/24ч	0.65
Годовое энергопотребление	кВт·ч/год	237
EEI	%	23.7
Мощность		
Входная мощность	вт	80
Напряжение / Частота	V/Hz	220-240/50
Уровень шума	дб(A)	45
Габаритные размеры		
Габаритный размер (Ш x Г x В)	мм	600 x 635 x 1855
Внутренний размер (ШхГхВ)	мм	510 x 485 x 1620
Размер в упаковке (ШхГхВ)	мм	680 x 680 x 2100
Кол-во на 40-футовый контейнер	шт	54



Электронный термостат



Внутренний вентилятор